

**H03VV-F, 03VV-F (OMY(żo) 300/300 V)****Kable i przewody elektroenergetyczne oraz telekomunikacyjne****INFORMACJE TECHNICZNE:**

Przewód wykonany wg normy zharmonizowanej (H) na napięcie 300/300 V (03), w izolacji polwinitowej (V) i w powłoce polwinitowej (V), o żyłach miedzianych wielodrutowych giętkich (F).

**BUDOWA:**

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Żyły                     | miedziane wielodrutowe kl. 5, wg normy PN-EN 60228                                                                                                                                                                                                                                           |
| Izolacja                 | polwinitowa PVC                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Powłoka                  | polwinitowa PVC                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kolory izolacji          | 2x: niebieska, brązowa<br>3G: zielono-żółta, niebieska, brązowa<br>3x: brązowa, czarna, szara<br>4G: zielono-żółta, brązowa, czarna, szara<br>4x: niebieska, brązowa, czarna, szara<br>5G: zielono-żółta, niebieska, brązowa, czarna, szara<br>5x: niebieska, brązowa, czarna, szara, czarna |
| Temperatura pracy        | od -15°C do +70°C                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Napięcie znamionowe      | 300/300 V                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Minimalny promień gięcia | średnica zewnętrzna przewodu D [mm]<br>5 x D                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Zastosowanie             | przewody służą do przyłączania lekkich ruchomych i przenośnych urządzeń ogólnego przeznaczenia, takich jak np. sprzęt gospodarstwa domowego, lampy maszyny i urządzenia biurowe                                                                                                              |
| Pakowanie                | krążki                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Zdjęcia, rysunki, specyfikacje i informacje zawarte w karcie produktu mają charakter wyłącznie orientacyjny i nie stanowią gwarancji, ani podstawy do ponoszenia odpowiedzialności prawnej przez Fabrykę Kabli ELPAR Sp. z o.o.


**H03VV-F (OMY(żo) 300/300 V)**

| Liczba i przekrój znamionowy żył<br>[n x mm²] | Przybliżona średnica zewnętrzna przewodu<br>[mm] | Orientacyjna masa przewodu<br>[kg/km] |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 2 x 0,5                                       | 5,0                                              | 33                                    |
| 2 x 0,75                                      | 5,4                                              | 42                                    |
| 3 G 0,5                                       | 5,3                                              | 39                                    |
| 3 G 0,75                                      | 5,7                                              | 49                                    |
| 4 G 0,5                                       | 5,8                                              | 48                                    |
| 4 G 0,75                                      | 6,3                                              | 62                                    |

**03VV-F (OMY(żo) 300/300 V)**

| Liczba i przekrój znamionowy żył<br>[n x mm²] | Przybliżona średnica zewnętrzna przewodu<br>[mm] | Orientacyjna masa przewodu<br>[kg/km] |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 2 x 1                                         | 5,6                                              | 48                                    |
| 2 x 1,5                                       | 7,0                                              | 75                                    |
| 2 x 2,5                                       | 8,6                                              | 115                                   |
| 2 x 4                                         | 9,7                                              | 157                                   |
| 2 x 6                                         | 11,0                                             | 212                                   |
| 3 G 1                                         | 5,9                                              | 59                                    |
| 3 G 1,5                                       | 7,6                                              | 94                                    |
| 3 G 2,5                                       | 9,3                                              | 145                                   |
| 3 G 4                                         | 10,5                                             | 200                                   |
| 3 G 6                                         | 11,9                                             | 272                                   |
| 4 G 1                                         | 6,9                                              | 78                                    |
| 4 G 1,5                                       | 8,3                                              | 115                                   |
| 4 G 2,5                                       | 10,2                                             | 178                                   |
| 4 G 4                                         | 11,7                                             | 252                                   |
| 4 G 6                                         | 13,1                                             | 337                                   |
| 5 G 0,5                                       | 6,3                                              | 61                                    |
| 5 G 0,75                                      | 7,2                                              | 82                                    |
| 5 G 1                                         | 7,7                                              | 99                                    |
| 5 G 1,5                                       | 9,2                                              | 144                                   |
| 5 G 2,5                                       | 11,3                                             | 223                                   |
| 5 G 4                                         | 12,8                                             | 309                                   |
| 5 G 6                                         | 14,7                                             | 427                                   |

Zdjęcia, rysunki, specyfikacje i informacje zawarte w karcie produktu mają charakter wyłącznie orientacyjny i nie stanowią gwarancji, ani podstawy do ponoszenia odpowiedzialności prawnej przez Fabrykę Kabli ELPAR Sp. z o.o.