

# HXS400 2-13



## Specyfikacje

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Numer katalogowy      | 001327508          |
| Opis                  | HXS400 2-13        |
| Nazwa klasy           | Obudowa            |
| Wysokość (mm)         | 2000               |
| Szerokość (mm)        | 550                |
| Głębokość (mm)        | 400                |
| Stopień ochrony IP    | IP65               |
| Kolor                 | RAL 7035           |
| Zastosowanie          | Obudowy wewnętrzne |
| Odporność mechaniczna | IK10               |
| Klasa ochronności     | I                  |
| 0                     |                    |

Strona produktu online 

## Inna dokumentacja



Katalog danych technicznych

Model 3D

Instrukcja obsługi

Deklaracja CE

## Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

|                                                           |                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| Klasyfikacja                                              | EC000058            |
| Nazwa klasy                                               | Szafa/obudowa pusta |
| Sposób montażu                                            | Montaż podłogowy    |
| Rodzaj drzwi                                              | Pojedynczy          |
| Transparentna pokrywa/drzwi                               |                     |
| Wysokość                                                  | 2000mm              |
| Szerokość                                                 | 550mm               |
| Głębokość                                                 | 400mm               |
| Kolor                                                     | Szary               |
| Liczba modułów                                            | 312                 |
| Liczba rzędów                                             | 13                  |
| Akcesoria do złączy przemysłowych                         | 24                  |
| Liczba otworów pod flansze                                | 8                   |
| Możliwość rozbudowy                                       | 1                   |
| Materiał obudowy                                          | Stal                |
| Zabezpieczenie powierzchni                                | Malowanie proszkowe |
| Akcesoria elektryczne do klimakonwektorów wentylatorowych |                     |
| Stopień ochrony (IP)                                      | IP65                |
| Klasa ochronności                                         | I                   |
| Odporność uderowa                                         | IK10                |