



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Biały	GPE-1Y/m/00	Seria Impresja
	Stopień ochrony (IP):		IP20
	Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
	Informacje dodatkowe:		Spełnia wymagania normy DIN 42801, _x000D_ IEC 60364-7-710_x000D_ dostępne na zamówienie
	Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal
	Wykończenie powierzchni:		Naturalny
	Podświetlenie:		Brak
	Typ zacisków:		Gwintowe
	Szerokość osprzętu (mm):		71
	Wysokość osprzętu (mm):		71
	Głębokość osprzętu (mm):		45
	Głębokość wbudowania (mm):		20
	Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10
	Kod EAN:		5907577460662
	Typ opakowania jednostkowego:		Zawieszka
	Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		140
	Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90
	Waga wyrobu (kg):		0.049
	Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko
	Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90
	Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		162
	Długość opakowania zbiorczego (mm):		290



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Srebro	GPE-1Y/m/18	Seria Impresja
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Informacje dodatkowe:		Spełnia wymagania normy DIN 42801, _x000D_ IEC 60364-7-710_x000D_ dostępne na zamówienie	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		71	
Wysokość osprzętu (mm):		71	
Głębokość osprzętu (mm):		45	
Głębokość wbudowania (mm):		20	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		4	
Kod EAN:		5907577460679	
Typ opakowania jednostkowego:		Zawieszka	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		140	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90	
Waga wyrobu (kg):		0.049	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		140	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		162	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Złoty metalik	GPE-1Y/m/28	Seria Impresja
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Informacje dodatkowe:		Spełnia wymagania normy DIN 42801, _x000D_ IEC 60364-7-710_x000D_ dostępne na zamówienie	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		71	
Wysokość osprzętu (mm):		71	
Głębokość osprzętu (mm):		45	
Głębokość wbudowania (mm):		20	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		4	
Kod EAN:		5907577460709	
Typ opakowania jednostkowego:		Zawieszka	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		140	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90	
Waga wyrobu (kg):		0.049	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		140	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		162	



Karta katalogowa

Kolor

Oznaczenie handlowe

<



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Antracyt	GPE-1Y/m/50	Seria Impresja
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Informacje dodatkowe:		Spełnia wymagania normy DIN 42801, _x000D_ IEC 60364-7-710_x000D_ dostępne na zamówienie	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		71	
Wysokość osprzętu (mm):		71	
Głębokość osprzętu (mm):		45	
Głębokość wbudowania (mm):		20	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		4	
Kod EAN:		5907577471521	
Typ opakowania jednostkowego:		Zawieszka	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		140	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90	
Waga wyrobu (kg):		0.049	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		140	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		162	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Tytan	GPE-1Y/m/23	Seria Impresja
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Informacje dodatkowe:		Spełnia wymagania normy DIN 42801, _x000D_ IEC 60364-7-710_x000D_ dostępne na zamówienie	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		71	
Wysokość osprzętu (mm):		71	
Głębokość osprzętu (mm):		45	
Głębokość wbudowania (mm):		20	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		4	
Kod EAN:		5907577460686	
Typ opakowania jednostkowego:		Zawieszka	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		140	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90	
Waga wyrobu (kg):		0.049	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		140	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		162	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Czarny metalik	GPE-1Y/m/33	Seria Impresja
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Informacje dodatkowe:		Spełnia wymagania normy DIN 42801, _x000D_IEC 60364-7-710_x000D_ dostępne na zamówienie	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		71	
Wysokość osprzętu (mm):		71	
Głębokość osprzętu (mm):		45	
Głębokość wbudowania (mm):		20	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		4	
Kod EAN:		5906729011165	
Typ opakowania jednostkowego:		Zawieszka	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		140	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90	
Waga wyrobu (kg):		0.049	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		140	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		162	