

Zacisk do szyn zbiorczych, do CU 20x5

Typ
Catalog No.

K20X5
002286

Program dostaw

Product range			Ci insulated enclosures
Funkcja podstawowa			Przygotowana obudowa
Funkcja podstawowa			Akcesoria do obudowy szyny zbiorczej
Akcesoria			Zaciski do szyn zbiorczych
Funkcja			Przylącze przewód taśmowy lub okrągły
For use with busbars		mm	Cu 20 x 5
Przekrój przylącza przewodu taśmowego		mm	3 x 9 x 0.8 6 x 9 x 0.8 4 x 16 x 0.8 6 x 16 x 0.8
Znamionowy prąd pracy przewodu taśmowego	I _e	A	100 160 200 250
Terminal capacity for round conductor		mm ²	 35 - 70  35 - 50
Uwagi Terminal capacity:  solid  stranded  flexible with ferrule AK... terminals → #079336			

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Busbar terminal (EC000001)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Zacisk (poza przewodami napowietrznymi) / Zacisk do szyny zbiorczej (ecl@ss10.0.1-27-14-11-46 [BAA025013])			
Busbar thickness			5 - 5
Busbar width			20 - 20
Odpowiednie do			Flat rail
Width clamp			38
Maksymalny przekrój przewodu			70
Max. rated operation current I _e			250
Suitable for round conductor connection			Tak
Suitable for sector conductor connection			Tak
Suitable for strip conductor connection			Tak