

kabel USB do PC do podłączania do złącza USB w komputerze, długość 2,5 m, do komunikacji z SIMOCODE pro albo rozrusznikiem łagodnego rozruchu SIRIUS 3RW44 lub systemem bezpieczeństwa 3SK2 i 3RK3 przez interfejs systemowy



### Ogólne dane techniczne

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Nazwa markowa produktu  | SIRIUS          |
| oznaczenie produktu     | Kabel USB do PC |
| temperatura otoczenia   |                 |
| • podczas magazynowania | -40 ... +80 °C  |
| • podczas pracy         | -25 ... +60 °C  |
| • podczas transportu    | -40 ... +80 °C  |

### Aprobaty/ Certyfikaty

|                          |     |                   |                   |
|--------------------------|-----|-------------------|-------------------|
| General Product Approval | EMV | Test Certificates | Marine / Shipping |
|--------------------------|-----|-------------------|-------------------|

[Confirmation](#)



[KC](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



|                   |       |             |                          |
|-------------------|-------|-------------|--------------------------|
| Marine / Shipping | other | Environment | Industrial Communication |
|-------------------|-------|-------------|--------------------------|



[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)



### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3UF7941-0AA00-0>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3UF7941-0AA00-0>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3UF7941-0AA00-0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3UF7941-0AA00-0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3UF7941-0AA00-0&lang=en)

