



Karta katalogowa

Kolor

Oznaczenie handlowe

Srebrny perłowy

GPT-2SR/m/43

Seria Karo

Stopień ochrony (IP):

IP20

Sposób montażu:

Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy

Informacje dodatkowe:

Standard RJ-11

Materiał:

Tworzywo sztuczne, metal

Wykończenie powierzchni:

Lakierowanie

Podświetlenie:

Brak

Typ zacisków:

Gwintowe

Szerokość osprzętu (mm):

71

Wysokość osprzętu (mm):

71

Głębokość osprzętu (mm):

34

Głębokość wbudowania (mm):

22

Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:

5

Kod EAN:

5907577457778

Typ opakowania jednostkowego:

Zawieszka

Wysokość opakowania jednostkowego (mm):

140

Szerokość opakowania jednostkowego (mm):

90

Waga wyrobu (kg):

0.054

Typ opakowania zbiorczego:

Pudełko

Wysokość opakowania zbiorczego (mm):

90

Szerokość opakowania zbiorczego (mm):

140

Długość opakowania zbiorczego (mm):

162



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Ecrú perłowy	GPT-2SR/m/42	Seria Karo
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Informacje dodatkowe:		Standard RJ-11	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		71	
Wysokość osprzętu (mm):		71	
Głębokość osprzętu (mm):		34	
Głębokość wbudowania (mm):		22	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		5	
Kod EAN:		5907577457051	
Typ opakowania jednostkowego:		Zawieszka	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		140	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90	
Waga wyrobu (kg):		0.054	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		140	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		162	



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Czekoladowy metalik	GPT-2SR/m/40	Seria Karo
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Informacje dodatkowe:	Standard RJ-11		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Gwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	71		
Wysokość osprzętu (mm):	71		
Głębokość osprzętu (mm):	34		
Głębokość wbudowania (mm):	22		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5		
Kod EAN:	5907577456337		
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90		
Waga wyrobu (kg):	0.054		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	140		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	162		

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Biały GPT-2SR/m/00 Seria Karo
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Informacje dodatkowe:	Standard RJ-11
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Naturalny
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Gwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	71
Wysokość osprzętu (mm):	71
Głębokość osprzętu (mm):	34
Głębokość wbudowania (mm):	22
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5907577454715
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90
Waga wyrobu (kg):	0.054
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162
Długość opakowania zbiorczego (mm):	237