



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Srebrny perłowy	GP-1SZPUSB/m/43	Seria Karo
Prąd znamionowy	16A		
Napięcie znamionowe:	230V		
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy		
Informacje dodatkowe:	Nie współpracuje z puszkami natynkowymi		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Bezgwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	73		
Wysokość osprzętu (mm):	73		
Głębokość osprzętu (mm):	50		
Głębokość wbudowania (mm):	35		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5		
Kod EAN:	5907577497606		
Typ opakowania jednostkowego:	Blister dół, blister góra		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	165		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	110		
Waga wyrobu (kg):	0.104		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	237		



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
		Ecru perłowy	GP-1SZPUSB/m/42 Seria Karo
Prąd znamionowy	16A		
Napięcie znamionowe:	230V		
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy		
Informacje dodatkowe:	Nie współpracuje z puszkami natynkowymi		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Bezgwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	73		
Wysokość osprzętu (mm):	73		
Głębokość osprzętu (mm):	50		
Głębokość wbudowania (mm):	35		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5		
Kod EAN:	5907577497590		
Typ opakowania jednostkowego:	Blister dół, blister góra		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	165		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	110		
Waga wyrobu (kg):	0.104		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	237		



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
		Czekoladowy metalik	GP-1SZPUSB/m/40 Seria Karo
Prąd znamionowy	16A		
Napięcie znamionowe:	230V		
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy		
Informacje dodatkowe:	Nie współpracuje z puszkami natynkowymi		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Bezgwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	73		
Wysokość osprzętu (mm):	73		
Głębokość osprzętu (mm):	50		
Głębokość wbudowania (mm):	35		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5		
Kod EAN:	5907577497583		
Typ opakowania jednostkowego:	Blister dół, blister góra		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	165		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	110		
Waga wyrobu (kg):	0.104		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	237		



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Biały	GP-1SZPUSB/m/00	Seria Karo
Prąd znamionowy		16A	
Napięcie znamionowe:		230V	
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy	
Informacje dodatkowe:		Nie współpracuje z puszkami natynkowymi	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Naturalny	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Bezgwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		73	
Wysokość osprzętu (mm):		73	
Głębokość osprzętu (mm):		50	
Głębokość wbudowania (mm):		35	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		5	
Kod EAN:		5907577497576	
Typ opakowania jednostkowego:		Blister dół, blister góra	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		165	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		110	
Waga wyrobu (kg):		0.104	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		162	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		237	