

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Karta komunikacji CANopen ATV32 LXM32

VW3A3628

Parametry podstawowe

Gama produktów	Altivar
Typ produktu lub komponentu	Moduł komunikacyjny

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600 Lexium 32 Altivar Process Modular Altivar Machine ATV340 except Sercos drives Altivar 32 Altivar Machine ATV320
Zgodność produktu	Lexium 32
Protokół portu komunikacyjnego	CANopen, CANmotion
Przylączy elektryczne	Zacisk sprężynowy 5-drożny blok zaciskowy, CANopen, CANmotion

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,7 cm
Szerokość opakowania 1	6,2 cm
Długość opakowania 1	9,0 cm
Waga opakowania 1	68,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	96
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	7,036 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS

Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki