

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Canalis KB, kaseta odpływowa z bezpiecznikiem 8.5x31.5 3L+N+PE wybór fazy 16A

KBC16DCF21

Parametry podstawowe

Gama produktów	Canalis
Typ produktu lub komponentu	Jednostka odpływowa
Zgodność produktu	KBA KBB
Zastosowanie urządzenia	Oświetlenie
Zgodność gamy	Canalis (KBA) kanał kablowy szynowy Canalis (KBB) kanał kablowy szynowy

Parametry uzupełniające

Znamionowe napięcie pracy [Ue]	230...400 V
Napięcie znamionowe izolacji [Ui]	690 V
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	16 A w 35 °C
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Polaryzacja szyny zbiorczej	L2 + L1 + L3 + N + PE L + N + PE
Rodzaj zabezpieczenia	Bezpiecznik
Typ bezpiecznika	Cylindryczny: 8,5 x 31,5 mm - gG zgodnie z NF
Kolor blokady odpływu	Niebieski
Polaryzacja jednostki odpływowej	L2 + N + PE L3 + N + PE L1 + N + PE
Rodzaj złącza jednostki odpływowej	Z wyborem fazy
Osprzęt dostarczany w dostawie	Bez bezpiecznika
Normy	EN/IEC 61439-6 EN/IEC 60439-2
Szerokość	168 mm
Głębokość	33 mm
Wysokość	53 mm
Kolor	Kremowy (RAL 9001)
Masa produktu	90 g

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 10 szt.
------------------------	----------------

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP55 zgodnie z EN/IEC 60529
--------------------	-----------------------------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,0 cm
Szerokość opakowania 1	5,2 cm
Długość opakowania 1	14,0 cm
Waga opakowania 1	94,0 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	12,0 cm
Szerokość opakowania 2	16,0 cm
Długość opakowania 2	25,0 cm
Waga opakowania 2	1,009 kg
Jednostka miary opakowania 3	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 3	440
Wysokość opakowania 3	61,5 cm
Szerokość opakowania 3	80,0 cm
Długość opakowania 3	60,0 cm
Waga opakowania 3	50,796 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki