

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Canalis - kaseta odpływowa dla 4-bieg urządzeń moduł. - 32 A - moduły 5 x 18 mm

KSB32CM55

### Parametry podstawowe

|                                  |                                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                   | Canalis                                                    |
| Zgodność gamy                    | Canalis (KS) kanał kablowy szynowy                         |
| Typ produktu lub komponentu      | Jednostka odpływowa                                        |
| Busbar trunking compatibility    | Canalis KS prefabrykowane przewody szynowewymienny wyjścia |
| Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]  | 32 A                                                       |
| Rodzaj zabezpieczenia            | Wyłącznik: wyłącznik miniaturowy (MCB)                     |
| Sposób montażu                   | Wymienny ze stałą polaryzacją                              |
| Polaryzacja jednostki odpływowej | 3L+N+PE                                                    |
| Kolor                            | Biały (RAL 9001)                                           |

### Parametry uzupełniające

|                                                 |                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zastosowanie urządzenia                         | Rozdział średniej mocy                                                                                                                    |
| Dostarczane wyposażenie                         | wyłącznik do osobnego zamówienia<br>płyta zaślepiająca                                                                                    |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe             | 230...690 V w zależności od urządzenia ochronnego                                                                                         |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] | 6,8 kV                                                                                                                                    |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui]               | 400 V w zależności od urządzenia ochronnego<br>500 V w zależności od urządzenia ochronnego<br>690 V w zależności od urządzenia ochronnego |
| Częstotliwość sieci                             | 50/60 Hz                                                                                                                                  |
| Przyłącza elektryczne                           | Okablowany blok zaciskowy - ISO32 - kabel : 6 mm² elastyczny<br>Okablowany blok zaciskowy - ISO32 - kabel : 10 mm² sztywny                |
| Door/Cover opening side                         | Przód                                                                                                                                     |
| Tryb rozłączenia jednostki odpływowej           | Przez wyciągnięcie                                                                                                                        |
| Normy                                           | IEC 61439-6<br>IEC 61439-1                                                                                                                |
| Materiał korpusu                                | Plastikowy                                                                                                                                |
| Podziałki 18 mm                                 | 5                                                                                                                                         |
| Szerokość                                       | 135 mm                                                                                                                                    |

|               |        |
|---------------|--------|
| Głębokość     | 108 mm |
| Wysokość      | 175 mm |
| Masa produktu | 0,6 kg |

### Środowisko pracy

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| System uziemienia  | TT<br>TN-S<br>IT         |
| Stopień ochrony IP | IP55 zgodnie z IEC 60529 |
| Stopień ochrony IK | IK08 zgodnie z IEC 62262 |

### Jednostka opakowania

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE        |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1          |
| Wysokość opakowania 1          | 16,500 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 15,500 cm  |
| Długość opakowania 1           | 18,500 cm  |
| Waga opakowania 1              | 725,000 g  |
| Jednostka miary opakowania 2   | P12        |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 119        |
| Wysokość opakowania 2          | 80,000 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 80,000 cm  |
| Długość opakowania 2           | 120,000 cm |
| Waga opakowania 2              | 103,000 kg |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                                                                       |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                                                                       |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                                                               |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |
| Zawiera halogeny                              | Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów                                                                                                           |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

### Zalecane zamienniki