

listwy kablowe KI i puszki przylistwowe Polam-Suwałki


LISTWY KABLOWE KI				OSPRZĘT ŁĄCZNIKOWY								
Nr ref.	Typ listwy (dł. 2m)	Wymiary [mm]	Ilość w opakowaniu [m]		Narożnik zewnętrzny	Narożnik wewnętrzny	Łącznik kątowy	Łącznik prosty	Łącznik odgałęźny	Końcówka listwy	Klamra	Przegroda separacyjna
3301 10	KI 60X40.1	60 x 40	16 m	Nr ref.	3301 12	3301 13	3301 14	3301 15	3301 16	3301 17	3301 38	
				Ilość w opak. [szt.]	10	10	10	20	20	20	50	
3301 11	KI 60X40.2	60 x 40	16 m	Nr ref.	3301 12	3301 13	3301 14	3301 15	3301 16	3301 17	3301 38	
				Ilość w opak. [szt.]	10	10	10	20	20	20	50	
3301 20	KI 90X40.1	90 x 40	12 m	Nr ref.	3301 22	3301 23	3301 24	3301 25		3301 17	3301 39	3301 41
				Ilość w opak. [szt.]	10	10	10	10		20	20	40
3301 30	KI 110X40.1	110 x 40	12 m	Nr ref.	3301 32	3301 33	3301 34	3301 35	3301 36	3301 37	3301 40	3301 41
				Ilość w opak. [szt.]	10	10	10	10	10	10	20	40
3301 50	KI 110X60.1	110 x 60	12 m	Nr ref.	3301 52	3301 53	3301 54	6101 66	6101 67	6101 65	3301 40	6101 91
				Ilość w opak. [szt.]	10	10	10	10	10	10	20	40

Wszystkie listwy KI mają długość 2 m.

Pak.	Nr ref.	Puszki przylistwowe
5	3301 18	Puszki przylistwowe pojedyncze służą do montażu osprzętu, w technologii podtynkowej (rozstaw otworów mocujących 60 mm), przy użyciu ramki pojedynczej o wymiarach między 80 x 80 mm a 85 x 85 mm, w standardzie Mosaic przy użyciu ramki pojedynczej. Puszki przylistwowe podwójne służą do montażu osprzętu, w technologii podtynkowej (rozstaw otworów mocujących 60 mm), przy użyciu ramki podwójnej o wymiarach w granicach 85 x 157 mm, w standardzie Mosaic przy użyciu ramki podwójnej. Puszka przylistwowa pojedyncza do montażu osprzętu współpracująca z listwami KI 60X40.1 i KI 60X40.2

Pak.	Nr ref.	Puszki przylistwowe (cd.)
10	3301 19	Puszka przylistwowa podwójna do montażu osprzętu współpracująca z listwami KI 60X40.1 i KI 60X40.2
8	3301 27	Puszka przylistwowa pojedyncza do montażu osprzętu współpracująca z listwą KI 90X40.1
6	3301 28	Puszka przylistwowa podwójna do montażu osprzętu współpracująca z listwą KI 90X40.1

Wymiary zewnętrzne puszek



Puszka przylistwowa podwójna

Puszka		Wymiary [mm]		
Nr ref.	Nazwa	A	B	C
3301 18	Puszka przylistwowa pojedyncza	96	152	43
3301 19	Puszka przylistwowa podwójna	166	152	43
3301 27	Puszka przylistwowa pojedyncza	96	189	43
3301 28	Puszka przylistwowa podwójna	166	189	43

Dane techniczne listew KI

- Odporność na udary
- Temperatura minimalna przechowywania i transportu
- Temperatura minimalna instalacji i użytkowania
- Temperatura maksymalna użytkowania
- Odporność na rozprzestrzenianie ognia
- Ciągłość elektryczna
- Własności izolacyjne
- Stopień ochrony
- Sposób zdejmowania pokrywy
- Ze względu na elektryczną separację ochronną
- Sposoby montażu
- W zależności od typu
- Napięcie znamionowe
- Stopień ochrony przed uderzeniem

2J
-25 °C
-5 °C
+60 °C
Nie rozprzestrzeniające ognia
Bez ciągłości elektrycznej
Listwy o izolacyjnych właściwościach elektrycznych
IP20
Za pomocą narzędzi
Listwy bez wewnętrznej ochronnej przegrody
Listwy z wewnętrzną ochronną przegrodą
Listwy częściowo wbudowane w ścianę lub mocowane na powierzchni ściany.
Listwy częściowo wbudowane w sufit lub mocowane na powierzchni sufitu.
Listwy typu 2 (listwy dystrybucyjne)
500 V
IK 07