

KZS-4M 3p+N AC B20/0.03



Specyfikacje

Numer katalogowy	002174005
Opis	KZS-4M 3p+N AC B20/0.03
Nazwa klasy	Wył. różnicowy z zabezp. nadpr
Prąd zwarciový (kA)	6
Charakterystyka wyzwalania	B
Prąd znamionowy (A)	20
Typ	AC
Napięcie znamionowe (V)	415
Ilość biegunów	3+N
Częstotliwość znamionowa (Hz)	50/60 Hz
Normy	IEC/EN 61009
Pojemność zacisku (mm ²)	1-25
Znamionowy różnicowy prąd roboczy IDn (A)	0.03
Czas wyzwolenia	Bezzwłoczny
0	

[Strona produktu online](#)



Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Certyfikat](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000905
Nazwa klasy	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym
Liczba biegunów (całkowita)	4
Liczba biegunów chronionych	3
Napięcie znamionowe	400V
Prąd znamionowy	20A
Znamionowy prąd różnicowy	0.03A
Czułość	AC
Klasa ograniczenia energii	3
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa zgodnie z EN 61009	6kA
Charakterystyka wyzwalania	B
Jednocześnie rozłączany biegun N	1
Akcesoria do złączy przemysłowych	4
Głębokość wbudowania	69mm
Stopień ochrony (IP)	IP20
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	1...25mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego	1...35mm ²

Rysunek wymiarowy



Symbol/Połączenie

