



łącznik pomocniczy zestyki przełączne typ HQ (7 mm) akcesorium do: 3VA1;  
3VA20-26

| Wersja                                                                   |                    |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                   | SENTRON            |
| oznaczenie produktu                                                      | Łącznik pomocniczy |
| akcesoria                                                                | Łącznik pomocniczy |
| Ogólne dane techniczne                                                   |                    |
| stopień zanieczyszczenia                                                 | 3                  |
| kategoria przepięciowa                                                   | III                |
| Napięcie                                                                 |                    |
| Znamionowa wytrzymałość na napięcie szczytowe                            | 4 kV               |
| napięcie robocze / przy AC / przy 50 Hz / wartość znamionowa / minimalny | 240 V              |
| Napięcie znamionowe łączeniowe U <sub>e</sub> przy DC                    | 250 V              |
| Elektryczność                                                            |                    |
| prąd termiczny                                                           | 6 A                |
| prąd roboczy                                                             |                    |
| • przy AC-12 / przy 12 V                                                 | 6 A                |
| • przy AC-12 / przy 24 V                                                 | 6 A                |
| • przy AC-12 / przy 48 V                                                 | 6 A                |
| • przy AC-12 / przy 125 V                                                | 6 A                |
| • przy AC-12 / przy 220/240 V                                            | 6 A                |
| • przy DC-12 / przy 12 V                                                 | 6 A                |
| • przy DC-12 / przy 24 V                                                 | 4 A                |
| • przy DC-12 / przy 48 V                                                 | 2 A                |
| • przy DC-12 / przy 110 V                                                | 0,5 A              |
| • przy DC-12 / przy 250 V                                                | 0,25 A             |
| • przy DC-13 / przy 12 V                                                 | 1 A                |
| • przy DC-13 / przy 24 V                                                 | 0,8 A              |
| • przy DC-13 / przy 48 V                                                 | 0,4 A              |
| • przy DC-13 / przy 110 V                                                | 0,2 A              |
| • przy DC-13 / przy 250 V                                                | 0,1 A              |
| • przy AC-15 / przy 12 V                                                 | 3 A                |
| • przy AC-15 / przy 24 V                                                 | 3 A                |
| • przy AC-15 / przy 48 V                                                 | 3 A                |
| • przy AC-15 / przy 125 V                                                | 3 A                |
| • przy AC-15 / przy 220/240 V                                            | 3 A                |
| Konstrukcja mechaniczna                                                  |                    |
| wysokość                                                                 | 56 mm              |
| szerokość                                                                | 7 mm               |
| głębokość                                                                | 30 mm              |
| moment dokręcenia / przy zacisku śrubowym / minimalny                    | 0,4 N·m            |

|                                                                                                                                                                           |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| moment dokręcania / w przypadku przyłącza śrubowego / maksymalny                                                                                                          | 0,5 N·m     |
| <b>Połączenia zgodnie z IEC</b>                                                                                                                                           |             |
| długość odcinka odizolowanego                                                                                                                                             | 15 mm       |
| przekrój możliwego do podłączenia przewodu <ul style="list-style-type: none"> <li>• minimalny</li> <li>• maksymalny</li> </ul>                                            | 0,5 ... 1,5 |
| numer AWG / jako zakodowany przekrój przyłączanego przewodu / dla styków pomocniczych <ul style="list-style-type: none"> <li>• minimalny</li> <li>• maksymalny</li> </ul> | 20<br>16    |
| <b>Połączenia zgodne z UL</b>                                                                                                                                             |             |
| długość zdejmowanej izolacji [in]                                                                                                                                         | 0,6 in      |
| moment dokręcenia [lbf·in] / przy zacisku śrubowym / minimalny                                                                                                            | 3,5 lbf·in  |
| moment dokręcenia [lbf·in] / przy zacisku śrubowym / maksymalny                                                                                                           | 4,4 lbf·in  |
| <b>Certyfikaty</b>                                                                                                                                                        |             |
| <b>General Product Approval</b>                                                                                                                                           |             |



[KC](#)

[Miscellaneous](#)

| General Product Approval | Test Certificates | Marine / Shipping | other |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------|
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------|



[Type Test Certificates/Test Report](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

| Environment |
|-------------|
|-------------|



[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)

| Więcej informacji |
|-------------------|
|-------------------|

**Informacje dotyczące opakowania**

[Informacje dotyczące opakowania](#)

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA9988-0AA12>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3VA9988-0AA12>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA9988-0AA12](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9988-0AA12)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>



