

Karta charakterystyki technicznej

Kanał, typ LKM 60060

Nr kat. 6247091



Pokrywa i podstawa kanału z perforacją dna.

Wyrównanie potencjałów między pokrywą a podstawą jest zagwarantowane bez dodatkowych elementów. Uwaga : W kanale LKM 60060 nie ma możliwości montażu przegrody.




St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawowe

Nr kat.	6247091
Typ	LKM60060FS
Oznaczenie 1	Kanał prowadzenia przewodów
Oznaczenie 2	z perforacją dna
Wymiar	60x60x2000
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	FS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	2 m
Waga	174,70 kg/100 m

Dane techniczne



Długość	2.000,00 mm
Szerokość	60,00 mm
Wysokość	64,00 mm
Wymiar B x H	60x64 mm
Ilość stałych przegród	0
Ilość wsuwanych przegród	0
Typ pokrywy	luźny
Rodzaj mocowania	Perforacja dna
Bezhalogenowy	☒
Klamra mocująca kable	☐
Łącznik kanału	☐
Przekrój użytkowy	31,53 cm ²
Folia ochronna	☐