

LS16 SMA A2



Specyfikacje

Numer katalogowy	004660060
Opis	LS16 SMA A2
Nazwa klasy	Rozłącznik PV - DC
Funkcja	Rozłącznik PV, 0-1
Ilość biegunów	2
Montaż	Montaż na szynie TH35
Prąd termiczny Ith (A)	16
Maksymalne znamionowe napięcie robocze Ur (V)	1500
Prąd znamionowy roboczy Ie DC-21 B przy 1000V DC (A)	16
0	

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000216
Nazwa klasy	Rozłącznik
Liczba podstaw bezpiecznikowych NH	2
Sposób montażu	DIN-rail mounted
Jako rozłącznik główny	1
Jako rozłącznik remontowy	1
Jako rozłącznik bezpieczeństwa	1
Jako wyłącznik awaryjny	
Jako przełącznik nawrotny	
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC	440V
Znamionowe napięcie pracy	300...1000V
Znamionowy prąd ciągły Iu	16A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V	16A
Znamionowy warunkowy prąd zwarcia Iq	5kA
Liczba biegunów	2
Opcjonalny napęd silnikowy	
Wbudowany napęd silnikowy	
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy	
Budowa urządzenia	Urządzenie mocowane na stałe
Do montażu na płycie	
Do montażu tablicowego 4-otworowego	
Do montażu czołowego centralnie	
Do instalacji w tablicach rozdzielczych	1
Do montażu pośredniego	
Kolor elementu sterowniczego	Czarny
Rodzaj elementu wykonawczego	Pokrętło
Z mechanizmem ryglującym	
Rodzaj podłączenia styków głównych	Zacisk ramowy
Ukosowarka (elektryczna)	IP20