

Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V	11 kW
Stopień ochrony (IP) strony czołowej	IP65
Stopień ochrony części czołowej (NEMA)	Nie dotyczy
Liczba styków pomocniczych rozwiernych	Nie dotyczy
Liczba styków pomocniczych zwiernych	Nie dotyczy
Liczba styków pomocniczych przełącznych	Nie dotyczy
Do montażu na płycie	Nie dotyczy
Do montażu tablicowego	Tak
Do instalacji w tablicach rozdzielczych	Nie dotyczy
Do montażu pośredniego	Nie dotyczy
Kompletne urządzenie w obudowie	Nie
Materiał obudowy	Nie dotyczy
Rodzaj elementu wykonawczego	Pokrętło
Rodzaj podłączenia styków głównych	Połączenie śrubowe

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Jednostka zawartości	Sztuka
Liczba jednostek zawartości	1
Ilość cenowa	1
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Karton
Minimalna ilość	1
Maksymalna ilość	1
Ciężar opakowania	0,298 kg
Długość opakowania	0,078 m
Szerokość opakowania	0,078 m
Wysokość opakowania	0,1 m

Linki MIME

Zdjęcie produktu	http://ftp.elektromet.com/Zdjecia/924058.jpg
Obraz poglądowy	http://ftp.elektromet.com/schematy%20polaczen/schemat%20nr%201.jpg
Rysunek wymiarowy	http://ftp.elektromet.com/rysunki/924058r.jpg
Deklaracja RoHS	http://ftp.elektromet.com/CERTYFIKAT%20ZGODNO%8cCI%20-%20ROHS%202011-65-UE.pdf
Deklaracja DOC CE (Deklaracja zgodności CE)	http://ftp.elektromet.com/DEKLARACJE%20ZGODNO%20C5%9ACI%202022/06-2022%20DZ%20C5%81UK%2040.pdf