

M00UQ01/40A/690V

Specyfikacje



Numer katalogowy	004371210
Opis	M00UQ01/40A/690V
Nazwa klasy	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	40
Typ	NH
Wielkość	NH00
Charakterystyka	aR
Napięcie znamionowe AC (V)	690
Wskaźnik	Górny wskaźnik zadziałania
Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA)	200
Straty mocy Pd (W)	9
Normy	IEC 60269-4
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	640
Zastosowanie	Do ochrony urządzeń półprzewodnikowych
efuse	1
0	

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja




[Katalog danych technicznych](#)
[Model 3D](#)
[Instrukcja obsługi](#)
[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM


Klasyfikacja	EC000055
Nazwa klasy	Wkładka bezpiecznikowa NH
Rozmiar	NH00
Prąd znamionowy	40A
Napięcie znamionowe	690V
Charakterystyka	aR (ochrona zwarciova elementów półprzewodnikowych)
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik górny

Charakterystyka


Charakterystyka prądu ograniczonego



Charakterystyka



Rysunek wymiarowy



Size	A	B	C	D	E	F	L	N
00	78	15	35	30	42	51	48	52