

M1 gR 160A/1000V DC

Specyfikacje

Numer katalogowy	004110538
Opis	M1 gR 160A/1000V DC
Nazwa klasy	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	160
Typ	NH
Wielkość	NH0
Charakterystyka	gR
Napięcie znamionowe DC (V)	1000
Wskaźnik	Górny wskaźnik zadziałania
Zwarciova zdolność wyłączenia DC (kA)	20
Straty mocy Pd (W)	32
Normy	IEC 60269-4
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	20.750
Całka Joule'a przedłukowa (A2s)	5.950
Zastosowanie	Wkładka bezpiecznikowa do zastosowań DC
efuse	1
0	

Strona produktu online 

Inna dokumentacja



Katalog danych technicznych

Model 3D

Instrukcja obsługi


Plik EPLAN





Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000055
Nazwa klasy	Wkładka bezpiecznikowa NH
Napięcie znamionowe dla DC	1000
Zastosowanie	Fuse-link for DC application
Rozmiar	NH0
Prąd znamionowy	160A
Napięcie znamionowe	900V
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik górny

Charakterystyka



Rysunek wymiarowy



Size	A	B	C	D
0	125	35	50	60
1C	135	40	55	65