

Joystick, z jednym punktem przełączenia na każdy kierunek naciskania, z metalową osią, 4 położenia, Pierścień czołowy tytanowy, bez samopowrotu, w każdej pozycji

Typ
Catalog No. M22-WRJS4
178566

Program dostaw

Asortyment			RMQ-Titan
Funkcja podstawowa			Joystick
Design RMQ			Klasyczne
Średnica zabudowy	Ø	mm	22.5
Pojedyncze urządzenie / kompletne urządzenie			Urządzenie pojedyncze
Opis			z jednym punktem przełączenia na każdy kierunek naciskania
			z metalową osią
			4 położenia
Stopień ochrony			IP65
Pierścień czołowy			Pierścień czołowy tytanowy
Podłączanie do SmartWire-DT			tak z przyłączami SWD-RMQ
Funkcja			bez samopowrotu w każdej pozycji

Dane Techniczne

Dane ogólne

Normy i przepisy			IEC/EN 60947 VDE 0660
Trwałość, mechaniczna	cykle łączenia	x 10 ⁶	> 0.1
Maksymalna częstotliwość zadziałań	cykle łączenia/godz.		≤ 2000
Siła uruchamiająca		N E t	≤ 5
Wytrzymałość klimatyczna			Klimat wilgotny/ciepły, stały, wg IEC 60068-2-78 Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Stopień ochrony			IP65
Temperatura otoczenia			
otwarte		°C	-25 - +70
Położenie montażowe			dowolne, zgodne z wymaganiami
Wytrzymałość udarowa mechaniczna		g	30 Czas udaru 11 ms półsinusoidalny zgodnie z IEC 60068-2-27
dopuszczenia do użytkowania na morzu			DNV GL LR

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji			
Robocza temperatura otoczenia min.		°C	-25
Robocza temperatura otoczenia maks.		°C	70

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Control switch, Joystick (EC000632)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Rozłącznik, odłącznik obciążenia, przełącznik sterujący / Przełącznik sterujący, joystick (ecl@ss10.0.1-27-37-14-04 [AKF061013])			
Rated operation current Ie at AC-21, 400 V			0
Centre mounting, hole diameter			22.5
Joy stick length			75
Number of actuation directions			4

Liczba stopni przełączania			1
Number of normally open contacts per actuation direction			0
Number of normally closed contacts per actuation direction			0
Number of make-and-break contacts per direction			0
Z powrotem do położenia 0			Nie
Locking in 0-position			Nie
Coder			Nie
Analogue output signal configurable			Nie
With front ring			Tak
Material front ring			Tworzywo sztuczne
Colour front ring			Tytan
Stopień ochrony (IP)			IP66
Stopień ochrony (NEMA)			4X, 13

Aprobaty

Product Standards			IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-13; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.			E29184
UL Category Control No.			NKCR
CSA File No.			012528
CSA Class No.			3211-03
North America Certification			UL listed, CSA certified
Degree of Protection			UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13