

Mosaic™

ograniczniki przepięć, moduły wymienne, filtry



0775 40



0775 41

Pak.	Nr ref.	Ograniczniki przepięć typu T3
1	2 moduły 0775 40	Napięcie robocze: 250 V~. Chroni przed przepięciami spowodowanymi przez warunki atmosferyczne lub przemysłowe. W instalacji już zabezpieczonej ochronnikami w rozdzielnicie głównej. Wskaźnik wizualizuje stan zabezpieczenia. Nominalny prąd wyładowania (I_n): 1,5 kA. Prąd maksymalny dopuszczalny (I_{max}): 6 kA. Poziom zabezpieczenia (U_p): L-N: 1 kV; N-PE: 1 kV. Napięcie w otwartym obwodzie (U_{oc}): 3 kV. Zgodny z normami EN 61643-11. ○ Biały
1	0775 41	Moduł wymienny ogranicznika przepięć Do nr ref. 0775 40 (patrz powyżej)

Mosaic™

brzęczyki i dzwonki, wyłączniki różnicowonadprądowe



0766 40



0775 21



0775 31

Pak.	Nr ref.	Brzęczyki i dzwonki
10	2 moduły 0766 40	Brzęczyk Napięcie zasilania: 8 V~. Pobór prądu: 370 mA. Poziom dźwięku: 70 dB w odległości 1 m. ○ Biały
10	0766 41	Brzęczyk Napięcie zasilania: 230 V~. Pobór prądu: 25 mA. Poziom dźwięku: 70 dB w odległości 1 m. ○ Biały
1	0766 42	Dzwonek Napięcie zasilania: 12–24–48 V DC. Pobór prądu: 5–9–17 mA. Poziom dźwięku: 80 dB w odległości 1 m. ○ Biały
1	2 moduły 0775 21 0775 22	Wyłączniki różnicowonadprądowe Zabezpieczają lokalnie obwody przed przeciążeniami, zwarciami i upływnością. Dzięki instalacji w pobliżu odbiorników można uzyskać selektywności w stosunku do zabezpieczeń głównych. Wyłącznik nadprądowy Mosaic można również zastosować jako lokalny ogranicznik poboru prądu (do wysokości jego danych znamionowych). Zdolność zwarciowa: 3000 A. Wyłączniki nadprądowe 1P+N 230 V~ 10 A charakterystyka C 16 A charakterystyka C
1	0775 31	Wyłączniki różnicowonadprądowe (typu A) 230 V~ Mechanizm różnicowonadprądowy zapewnia dodatkową ochronę osób (pomieszczenia z podłożem przewodzącym, mokre i wilgotne itd.) przed skutkami porażenia prądem elektrycznym przez kontrolę prądu upływowego. Posiadają przycisk kontrolny „Test”. C10 A – 30 mA A
1	0775 32	
1	0775 33	
1	0775 34	