

Mosaic™

ściemniacze, łączniki hotelowe



0767 28 + 0767 11



0784 45 + 0898 06

Pak.	Nr ref.	Ściemniacze RGB
1	0784 03	Umożliwia tworzenie wielu scenariuszy kolorystycznych dla oświetlenia pomieszczeń takich jak salony, restauracje, hotele, sklepy. Współpracuje z zasilaczem nr ref. 0035 15.
1	0488 60	Ściemniacz 1-strefowy Umożliwia dobór koloru podświetlenia pomieszczenia.
1	0488 60	Ściemniacz dotykowy 4-strefowy Umożliwia tworzenie 4 scenariuszy kolorystycznych, niezależnie dla maksymalnie 4 stref. Regulacja natężenia oraz barwy oświetlenia przez panel dotykowy. Instalacja w puszcze o głębokości 50 mm.
1	0035 15	DALI – zasilacz Przeznaczony do instalacji w suficie podwieszanym. Dedykowany ref. 0784 03 oraz 0488 60. 230 V – 250 mA – 16 V _~
1	0784 45	Łączniki hotelowe 230 V~ Służą do włączania obwodu poprzez wsunięcie klucza-breloka lub karty dostępowej. Opóźnienie 30 s po wyjęciu karty. Zasilanie 230 V – 50 Hz. Straty robocze 230 V~ 250 mA.
1	0767 28	Łącznik hotelowy automatyczny na kartę formatu ISO ○ Biały
1	0767 28	Łącznik hotelowy na kartę z chipem 13,56 MHz ○ Biały
10	0898 06	Karty hotelowe Karta hotelowa – brelok Do stosowania z łącznikiem hotelowym nr ref 0784 45. Oprawa etykiety w zestawie. ○ Biały – etykieta dymna
10	0767 11	Karta hotelowa ISO Mifare 13,56 MHz Do stosowania z łącznikiem hotelowym, nr. ref. 0767 28 ○ Biały

■ Przykłady instalacji

Sala konferencyjna z ekranem



1 Minipuszką pop-up wyposażoną w gniazdo 2P+Z, gniazdo RJ45 oraz HDMI




2 Gniazdo HDMI ref. 0787 78

3 Kabel HDMI 10 m ref. 0517 20

5 Kabel HDMI 10 m ref. 0517 20

Sala konferencyjna z projektorem



1 Czujnik ruchu w konfiguracji dedykowanej do włączania projektora ref. 0787 99




2 3 Gniazda HD 15 ref. 0787 77

4 Kabel HD 15 męski/męski 10 m ref. 0517 23

5 6 Kable HD 15 męski/męski

Sala konferencyjna z audytorium, projektor, mikrofon i głośniki



1 Gniazdo XLR ref. 0787 55



2 Gniazdo głośnikowe ref. 0787 50

3 Kabel HD 15 + Jack 3,5 mm ref. 0517 22

4 Kabel XLR