

Marina

szafki poliestrowe IP66 – IK10



0362 52 + 0364 36

0362 55 + 0364 95
+ 0364 98 + 0364 09



0362 63 + 0363 64 + 0368 26



0362 63 + 0362 92 + 0362 95

Wymiary **str. 514** Wypożyczenie **str. 516**

IP66 wg normy PN-EN 60529, IK10 wg normy PN-EN 50102.

Klasa izolacji II.

Atesty UL/CSA.

Szafki poliestrowe, wzmocnione włóknem szklanym, tworzywo samogasnące, 960°C.

Kolor RAL 7035.

Drzwi odwracalne, kąt otwarcia 180° (z wyjątkiem nr ref. 0362 50).

Stosować szczególnie w warunkach korozji.

Doskonała odporność na promieniowanie UV oraz na mgły solankowe, dobra na benzynę, oleje, smary.

Dostarczane z zamkiem typu „double bar”.

Pak.	Nr ref.	Szafki z drzwiami pełnymi RAL 7035	
		Wymiary zewnętrzne (mm) Wys. x Szer. x Głęb.	Wymiary odpowiadającej szafki metalowej (mm) Wys. x Szer. x Głęb.
1	0362 50	300 x 220 x 160	300 x 200 x 160
1	0362 51	400 x 300 x 206	400 x 300 x 200
1	0362 52	500 x 400 x 206	500 x 400 x 200
1	0362 55	610 x 400 x 257	600 x 400 x 250
1	0362 56	720 x 510 x 250	700 x 500 x 250
1	0362 61	820 x 610 x 300	800 x 600 x 300
1	0362 63	1 020 x 810 x 300	1 000 x 800 x 300
1	0362 64	1 220 x 810 x 300	1 200 x 800 x 300

Szafki z drzwiami szklanymi			
		Wymiary zewnętrzne (mm) Wys. x Szer. x Głęb.	Wymiary okna (mm) Wys. x Szer.
1	0362 71	400 x 300 x 206	235 x 145
1	0362 72	500 x 400 x 206	335 x 245
1	0362 75	610 x 400 x 257	463 x 245
1	0362 76	720 x 510 x 250	570 x 272
1	0362 81	820 x 610 x 300	672 x 372
1	0362 83	1 020 x 810 x 300	770 x 495
1	0362 84	1 220 x 810 x 300	970 x 495

Cokoły RAL 7035		
Wysokość 170 mm. Możliwość połączenia 2 cokołów.		
		Dla szafek Szer. x Głęb. (mm)
1	0362 91	600 x 300
1	0362 92	800 x 300

Daszki RAL 7035		
		Dla szafek Szer. x Głęb. (mm)
1	0362 93	500 x 250
1	0362 94	600 x 300
1	0362 95	800 x 300

Pak.	Nr ref.	Akcesoria do montażu	
		Zestaw uchwytów Zestaw 4 uchwytów do mocowania szafek na ścianie, dostarczany razem z wkrętami.	
		Dla szafek wys. (mm)	Obciążenie maks. (kg)
1	0364 08	300	100
1	0364 09	od 400 do 1 200	150
10	0362 40	Tulejka gwintowana do szafek o wysokości od 400 mm do 1200 mm.	
		Stelaże Zestaw 2 profili perforowanych. Dostarczany z wkrętami do montażu szafek.	
		Dla szafek wys. (mm)	
1	0364 36	od 400 do 800	
1	0364 37	od 1 000 do 1 200	
1	0364 39	Zestaw 2 wsporników stabilizujących	