

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Compact NSX , przewód NSX cord L=1,3 NSX



LV434201

Parametry podstawowe

Skrócona nazwa urządzenia	kabel dł. = 1,3 m
Typ produktu lub komponentu	Terminal block connector
Zgodność gamy	Compact (ComPact NSX DC) PowerPact (Multifix Ceiling) Compact (Compact NSX)

Parametry uzupełniające

Sposób montażu	Przez zapinki
Lokalizacja połączenia	Wewnątrz
Lokalizacja na urządzeniu	Internal
Typ złącza (konektora)	1 RJ45
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	<= 480 V
Długość	1,3 m

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,3 cm
Szerokość opakowania 1	5,5 cm
Długość opakowania 1	11,6 cm
Waga opakowania 1	70,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	46
Wysokość opakowania 2	15,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	3,3 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
---------------------	-----------------------

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki