

MPE25-25



Specyfikacje

Numer katalogowy	004648013
Opis	MPE25-25
Nazwa klasy	Wyłącznik silnikowy
P (AC3 kW) (kW)	11
Zakres nastawy prądu (A)	20 - 25
Prąd zadziałania wyzwalacza I _{rm} (A)	325
Maksymalne znamionowe napięcie robocze (V AC)	690
0	

[Strona produktu online](#) 

Inna dokumentacja



[Katalog danych technicznych](#)
[Model 3D](#)
[Instrukcja obsługi](#)
[Deklaracja CE](#)
[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000074
Nazwa klasy	Wyłącznik silnikowy
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego	20.0...26.0A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarcowego	325...325A
Czułość na zanik fazy	1
Sposób wyzwalania	Termomagnetyczny
Znamionowe napięcie pracy	400...690V
Znamionowy prąd ciągły I _u	25A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V	11kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V	12,5kW
Rodzaj podłączenia styków głównych	Zacisk ramowy
Budowa urządzenia	Urządzenie mocowane na stałe
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym	
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym	
Liczba biegunów	3
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa I _{cu} przy 400 V, AC	50kA
Stopień ochrony (IP)	IP20

Rysunek wymiarowy

