

MS18-0,4A



Specyfikacje

Numer katalogowy	004600342
Opis	MS18-0,4A
Nazwa klasy	Wyłącznik silnikowy
P (AC3 kW) (kW)	0,09
Zakres nastawy prądu (A)	0,25-0,4
Prąd zadziałania wyzwalacza I _{rm} (A)	5
Maksymalne znamionowe napięcie robocze (V AC)	690
0	

Strona produktu online 

Inna dokumentacja



[Katalog danych technicznych](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000074
Nazwa klasy	Wyłącznik silnikowy
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego	0.25...0.4A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarcowego	5...5A
Czułość na zanik fazy	1
Sposób wyzwalania	Termomagnetyczny
Znamionowe napięcie pracy	230...690V
Znamionowy prąd ciągły I _u	0.4A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V	0,09kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V	0,09kW
Rodzaj podłączenia styków głównych	Zacisk ramowy
Budowa urządzenia	Urządzenie mocowane na stałe
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym	
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym	
Liczba biegunów	3
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa I _{cu} przy 400 V, AC	50kA
Stopień ochrony (IP)	IP20