



sieci multimedialne

system modułowy na szynę TH35



4130 01

4130 01
widok z boku

4130 03



4130 11



4130 13

Pak.	Nr ref.	Moduły krosowe kat. 6
4	4130 01	Moduł krosowy, montaż na wsporniku TH35 1 wejście – 1 wyjście Możliwość oznaczenia każdego modułu krosowego w polu opisowym (telefon, TV, LAN, AUTO). Wyposażony w złącze LCS ² UTP, kat. 6.
4	4130 02	Wyposażony w złącze LCS ² FTP, kat. 6.
4	4130 03	Wyposażony w złącze LCS ² STP, kat. 6.
Kable krosowe RJ45 kat. 6		
4	4130 45	Długość 0,2 m RJ45 RJ45 Kabel krosowy RJ45 – RJ45, STP
4	4130 47	Kabel krosowy RJ45 – RJ45, FTP
4	4130 46	Długość 0,4 m RJ45 RJ45 Kabel krosowy RJ45 – RJ45, STP
4	4130 48	Kabel krosowy RJ45 – RJ45, FTP
Kable transmisyjne kat. 6		
305 ⁽¹⁾	0328 56	Czteropasmowa skrętka 100 Ω. Niebieski RAL 5015. Kod kolorowy EIA/TIA. Zgodny z normami ISO/IEC 11801 (edycja 2.0), EN 50173-1 i EIA/TIA 56882.10. F/UTP – 4 pary 100 Ω. Ciężar: 17 kg.
100 ⁽¹⁾	0327 89	F/FTP – 4 pary 100 Ω. Kabel multimedialny TV-SAT (2150 MHz). Długość 100 m.
305 ⁽¹⁾	0327 54	U/UTP – 4 pary. Ciężar: 16 kg.
Kable połączeniowe		
5	0517 53	RJ45-RJ45 RJ45 RJ45 Kabel krosowy RJ45, S/FTP, kat. 6,
1	0517 63	długość 2 m Kabel krosowy RJ45, F/UTP, kat. 6, długość 2 m.
1	0516 94	RJ11-RJ45 RJ11 RJ45 Kabel krosowy RJ11-RJ45, długość 2 m.
1	4130 40	Coaxial F – RJ45 Kabel krosowy Coax „F” – RJ45, długość 2 m.
1	0326 18	SC/APC Kabel światłowodowy – SC/APC, długość 2 m.

Pak.	Nr ref.	Rozdzielacze sygnału, montaż na wsporniku TH35
1	4130 11	Rozdział sygnału telefonicznego Rozdzielacz Master xDSL. Dla linii telefonicznej POTS i ISDN. Zintegrowany filtr DSL. Nie trzeba korzystać z innych filtrów w każdym gnieździe telefonicznym. Podłączenia: zaciski lub złącze RJ45. 2 wejścia – 1 wyjście. Szerokość: 2 moduły 17,5 mm.
1	4130 12	Rozdzielacz sygnału telefonicznego, 8 wyjść Dystrybucja do 8 gniazd telefonicznych. Może zarządzać 2 liniami (1 linia przychodząca – 8 wyjść lub 2 przychodzące – 4 wyjścia). Rozdział: zaciski lub złącze RJ45. Dla POTS i ISDN. Szerokość: 4 moduły 17,5 mm.
1	4130 15	Rozdzielacz z filtrem ADSL. 3 wyjścia telefoniczne. Szerokość: 2 moduły 17,5 mm. Połączenie za pomocą wtyczki lub kabla RJ45.
1	4130 13	Rozdział sygnału telewizyjnego Rozdzielacz TV (5-2400 MHz) z wykorzystaniem kabla koncentrycznego. 1 wejście. 6 wyjść typu „F” – HD Ready. Kabel koncentryczny 17/19 VATC. Szerokość: 4 moduły 17,5 mm. Rozdzielacz TV z wykorzystaniem kabla krosowego. Szerokość: 4 moduły 17,5 mm. 4 wyjścia RJ45. Zasięg dystrybucji dla TV satelitarnej: 30 m. Zasięg dystrybucji dla TV kablowej: 40 m. Zasilanie 9 V (kabel w komplecie). Dioda kontrolna na płycie czołowej. Poziom sygnałów wejściowych: TV cyfrowa kablowa: 55 do 68 dBμV TV satelitarna: 72 do 80 dBμV
1	4130 19	Rozdzielacz TV (5-2400 MHz) kabel RJ45 Rozdzielacz TV (5-65 MHz/87-862 MHz) kabel RJ45
1	4130 44	Rozdział sygnału TV i internetu Triple Play Gigabit. Do dystrybucji sygnału telefonicznego z filtrem ADSL za pomocą gniazd RJ45. 8 wyjść Automatyczna detekcja rodzaju mediów (TV, internet, telefon) poprzez ich podłączenie do gniazda RJ45. Zasilanie urządzeniem o nr ref. 4130 17 Szerokość: 8 modułów 17,5 mm.

1. Długość kabla podana w metrach