

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Mureva, gniazdo 2P+PE schuko, białe

MUR39034

Parametry podstawowe

Gama produktów	Mureva Styl
Typ produktu lub komponentu	Gniazdo zasilające
Prezentacja urządzenia	Kompletny produkt
Konfiguracja biegunów gniazda zasilającego	2P + E
Opis standardu gniazda zasilającego	Boczne styki uziemiające
Gniazdo standardowe	Schuko
Odcień koloru	Biały (RAL 9003)

Parametry uzupełniające

Sposób montaż urządzenia	Natynkowy
Typ pokryw	With shutter
Liczba gniazd	1
Prąd znamionowy	16 A
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	250 V prąd przemienny (AC)
Warunki użytkowania	Wewnątrz/na zewnątrz
Materiał	PP (polipropylen) Mosiądz Poliwęglan (PC)
Sposób mocowania	Wkrętami
Przekrój przewodów przyłączeniowych	1...2.5 mm ² dla sztywny kabel (kable) 1...2.5 mm ² dla linka kabel (kable) 1...2.5 mm ² dla elastyczny kabel (kable)
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	13 mm
Wejście kablowe	Łatwy dostęp do zaworu średnica: 6...12 mm
Wysokość	76 mm
Szerokość	76 mm
Głębokość	64 mm
Chemical and detergent products resistance	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach

Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane

Środowisko pracy

Znak jakości	EAC AENOR
Stopień ochrony IP	IP55
Stopień ochrony IK	IK08
Ognioodporność	Samogasnący 650 °C zgodnie z IEC 60695-2-1
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...40 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...55 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,5 cm
Szerokość opakowania 1	7,5 cm
Długość opakowania 1	7,5 cm
Waga opakowania 1	131 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	8 cm
Szerokość opakowania 2	16 cm
Długość opakowania 2	39,5 cm
Waga opakowania 2	1,406 kg
Jednostka miary opakowania 3	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 3	60
Wysokość opakowania 3	30 cm
Szerokość opakowania 3	40 cm
Długość opakowania 3	60 cm
Waga opakowania 3	9,083 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki