

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Mureva, przycisk roletowy, antracytowy

MUR35042

Parametry podstawowe

Gama produktów	Mureva Styl
Product or component type	Push-button
Prezentacja urządzenia	Mechanizm
Rodzaj technologii	Elektromechaniczny
Liczba przycisków	2
Odcień kolory	Szary (RAL 7016)

Parametry uzupełniające

Sposób montaż urządzenia	Natynkowy Podtynkowy
Sterowanie przez	Klawisz
Prąd znamionowy	10 A
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	250 V prąd przemienny (AC)
Warunki użytkowania	Wewnątrz/na zewnątrz
Materiał	Mosiądz SEBS ABS (akrylonitryl-butadien-styren)
Sposób mocowania	Wkrętami
Przekrój przewodów przyłączeniowych	1.5...2.5 mm² dla sztywny kabel (kable) 1.5...2.5 mm² dla linka kabel (kable) 1.5...2.5 mm² dla elastyczny kabel (kable)
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	13 mm
Chemical and detergent products resistance	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	40 mm

Środowisko pracy

Znak jakości	EAC CE AENOR NF
Stopień ochrony IP	IP55
Stopień ochrony IK	IK07
Ognioodporność	Samogasnący 650 °C zgodnie z IEC 60695-2-1
Normy	EN 60669-1
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...40 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...55 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,0 cm
Szerokość opakowania 1	8,6 cm
Długość opakowania 1	8,8 cm
Waga opakowania 1	89,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	24
Wysokość opakowania 2	15 cm
Szerokość opakowania 2	30 cm
Długość opakowania 2	40 cm
Waga opakowania 2	2,446 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki