

NH3 gG 315A/800V



Specyfikacje

Numer katalogowy	004184498
Opis	NH3 gG 315A/800V
Nazwa klasy	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	315
Typ	NH
Wielkość	NH3
Charakterystyka	gG
Napięcie znamionowe AC (V)	800
Wskaźnik	Górny wskaźnik zadziałania
Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA)	120
Straty mocy Pd (W)	29
Normy	IEC 60269-2
Straty mocy (0,7xIn) (W)	12,8
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	1.340.000
Całka Joule'a przedłukowa (A2s)	140.000
Zastosowanie	Do zabezpieczania kabli do 800V AC
efuse	1
0	

Strona produktu online 

Inna dokumentacja



Katalog danych technicznych

Model 3D

Instrukcja obsługi


Deklaracja CE

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM


Klasyfikacja	EC000055
Nazwa klasy	Wkładka bezpiecznikowa NH
Rozmiar	NH3
Prąd znamionowy	315
Napięcie znamionowe	800
Rodzaj napięcia	AC
Znamionowa zdolność łączeniowa	120
Charakterystyka	gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutk. zwarć i przeciążeń)
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik górny
Metalowe izolowane zaczepty (IMGL)	

Charakterystyka

Charakterystyka prądu ograniczonego



Charakterystyka



Rysunek wymiarowy

