

Typ  
Catalog No. **NZM2-XCI45-TVDVR**  
**279356**

## Program dostaw

|                                                                |       |   |                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------|-------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asortyment                                                     |       |   | xEnergy Safety Ci                                                                                                         |
| Akcesoria                                                      |       |   | Przygotowane obudowy                                                                                                      |
| Opis                                                           |       |   | Z drzewianym uchwytem obrotowym<br>Ze wszystkimi wymaganymi częściami funkcjonalnymi                                      |
| Funkcja                                                        |       |   | Czerwono-żółty do wył. bezp                                                                                               |
| Locking facility                                               |       |   | Lockable in the 0 position using up to 3 padlocks on the handle and/or switch each.<br>Additionally with cover interlock. |
| Akcesoria                                                      |       |   | Akcesoria, pozostałe                                                                                                      |
| Liczba biegunów                                                |       |   | 3-/4-biegunowe                                                                                                            |
| Norma/Dopuszczenie                                             |       |   | IEC                                                                                                                       |
| Wielkość gabarytowa                                            |       |   | NZM2                                                                                                                      |
| Stopień ochrony                                                |       |   | IP65                                                                                                                      |
| Rated uninterrupted current $I_u$ at max. cross-section        | $I_u$ | A | 250 A                                                                                                                     |
| Basic enclosure                                                |       |   | CI45-200                                                                                                                  |
| Terminal for retrofitting of 5th conductor (neutral conductor) |       |   | K50/1, K95/1N/BR, K150/1/BR, K240/1/BR                                                                                    |
| Stosowane do                                                   |       |   | NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)                                                                                              |

### Wskazówki

Suitable for installation of circuit-breakers and switch-disconnectors Enclosure for separate mounting with top and bottom cable entry.

Include fixing straps for wall mounting.

Cannot be used in combination with NZM...-XR... remote operator...,

NZM...-XSV plug-in unit or NZM...-XAV withdrawable unit.

Insulated additional terminal for 4th or 5th pole should be ordered separately.

CI-K5 enclosure with hard metric knock-outs

CI23 enclosure with flanges

CI43, CI45 and CI48 feature gland plates.

**Only for switches with box terminal for direct connection of cables.**

## Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Empty enclosure for switchgear (EC0000712)

Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Komponent do rozdzielnic niskiego napięcia / Obudowa do urządzeń sterujących (ecl@ss10.0.1-27-37-13-01 [AKN343014])

|                             |  |  |                       |
|-----------------------------|--|--|-----------------------|
| Materiał obudowy            |  |  | Tworzywo sztuczne     |
| Szerokość                   |  |  | 375                   |
| Wysokość                    |  |  | 500                   |
| Głębokość                   |  |  | 225                   |
| Z pokrywą transparentną     |  |  | Tak                   |
| Suitable for emergency stop |  |  | Tak                   |
| Model                       |  |  | Montaż powierzchniowy |
| Stopień ochrony (IP)        |  |  | IP65                  |
| Stopień ochrony (NEMA)      |  |  | Inne                  |