

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Obudowa PrismaSeT XS
PSXS-5-24-NT-B, natynkowa,
drzwi białe, 5 rzędów, 24 moduły w
rzędzie, IP40, IK09

LVSXQ524

Parametry podstawowe

gama produktów	PrismaSeT
Nazwa produktu	XS
Typ produktu lub komponentu	Obudowa
typ obudowy	Obudowa rozdzielni
montaż obudowy	Powierzchnia

Parametry uzupełniające

Szerokość	Całkowity: 550 mm
wysokość	Całkowity: 900 mm
głębokość	Całkowity : 168 mm
głębokość wewnętrzna	155 mm
ilość modułów 18mm w rzędzie	24
ilość rzędów	5
całkowita liczba modułów 18 mm	120
szerokość w modułach 9 mm	240
klasa ochronności	Klasa II
dostarczane wyposażenie	5 etykieta identyfikacyjna 5 label protector 2 listwa zaciskowa 2 pasek płyty zaślepiającej 1 drzwi 5 Szyna DIN 4 cable fixing hardware 1 back plate
rodzaj płyty czołowej	Modułowy
typ drzwi	Pełna
rodzaj szyny	Symetryczna DIN
opis płyty montażowej	Be płyty montażowej
części wymowalne	DIN rail
straty mocy w watach (W)	94 W
[In] prąd znamionowy	125 A
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	400 V
wprowadzenie kablowe	Kabel lub rurka Płyty z wycięciami Listwa kablowa Usuwalne płyty

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Ilość zacisków	1 ziemia z 62 wyjścia 1 neutralny z 84 wyjścia
wyprowadzenia bloku rozdzielczego	9 x 25 mm ² + 53 x 4 mm ² dla ziemia 6 x (3 x 25 mm ² + 11 x 4 mm ²) dla neutralny
przyłącza - zaciski	Połączenie na wkręty (ziemia) , 9 6...25 mm ² Wciskany (ziemia) , 53 1,5...4 mm ² (elastyczny) Wciskany (ziemia) , 53 6 mm ² (Szttywne lub elastyczne) Połączenie na wkręty (neutralny) , 18 6...25 mm ² Wciskany (neutralny) , 66 1,5...4 mm ² (elastyczny) Wciskany (neutralny) , 66 6 mm ² (Szttywne lub elastyczne)
opis opcji blokowania	Opcja przełącznika z kluczem
materiał obudowy	Część tylna: metal Obudowa: plastik techniczny Front plate: plastik techniczny Drzwi: metal
Masa produktu	17,050 kg
kolor	Obudowa: Biały (RAL 9003) Front plate: Biały (RAL 9003) Drzwi: Biały (RAL 9003)
Segment rynku	Budynki mieszkalne Małe budynki

Środowisko pracy

odporność ogniowa	Obudowa: 650 °C zgodnie z IEC 60695-2-11 Front plate: 650 °C zgodnie z IEC 60695-2-11
stopień ochrony IP	IP40 with closed door
stopień ochrony IK	IK09 with closed door
kategoria przepięciowa	II
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C
Normy	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3
Znak jakości	IMQ

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	22,000 cm
Szerokość opakowania 1	63,700 cm
Długość opakowania 1	98,600 cm
Waga opakowania 1	18,355 kg
Jednostka miary opakowania 2	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	5
Wysokość opakowania 2	122,000 cm
Szerokość opakowania 2	80,000 cm
Długość opakowania 2	120,000 cm
Waga opakowania 2	100,000 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja

18 miesięcy

Zrównoważony rozwój

Etykieta **Green Premium™** to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO₂.

Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.

[Więcej informacji o produktach Green Premium >](#)

[Poradnik dotyczący oceny zrównoważonego rozwoju produktu >](#)



Przejrzystość RoHS/REACH

Dobre samopoczucie

- ✓

Bez Svhc Reach
- ✓

Bez Toksycznych Metali Ciężkich
- ✓

Bez Rtęci
- ✓

Informacje Na Temat Zwolnienia Z Rohs

Tak
- ✓

Produkt Bez Halogenów

Certyfikaty i standardy

Rozporządzenie Reach	Deklaracja REACH
Europejska Dyrektywa Rohs	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Norma Rohs Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie Informacji O Wpływie Na Środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – Profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem