

Arkusze danych produktu

Specyfikacje



Obudowa PrismaSeT XS
PSXS-6-24-PT-B, podtynkowa,
drzwi białe, 6 rzędów, 24 moduły w
rzędzie, IP40, IK09

LV SXN624

Parametry podstawowe

gama produktów	PrismaSeT
Nazwa produktu	XS
Typ produktu lub komponentu	Obudowa
typ obudowy	Obudowa rozdzielni
montaż obudowy	Podtynkowy

Parametry uzupełniające

Szerokość	Całkowity: 648 mm Zagnieżdżony: 618 mm
wysokość	Całkowity: 1110 mm Zagnieżdżony: 1080 mm
głębokość	Całkowity : 129 mm Zagnieżdżony : 86 mm
głębokość wewnętrzna	80 mm
ilość modułów 18mm w rzędzie	24
ilość rzędów	6
całkowita liczba modułów 18 mm	144
szerokość w modułach 9 mm	288
klasa ochrony	Klasa II
dostarczane wyposażenie	6 etykieta identyfikacyjna 6 label protector 2 listwa zaciskowa 2 pasek płyty zaślepiającej 1 drzwi 6 Szyna DIN 5 cable fixing hardware 1 back plate
rodzaj płyty czołowej	Modułowy
typ drzwi	Pełna
rodzaj szyny	Symetryczna DIN
opis płyty montażowej	Be płyty montażowej
części wymiadowe	DIN rail
straty mocy w watach (W)	156 W
[In] prąd znamionowy	125 A
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	400 V

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

wprowadzenie kablowe	Kabel lub rurka Płyty z wycięciami Usuwalne płyty
Ilość zacisków	1 ziemia z 72 wyjścia 1 neutralny z 84 wyjścia
wyprowadzenia bloku rozdzielczego	9 x 25 mm ² + 63 x 4 mm ² dla ziemia 6 x (3 x 25 mm ² + 11 x 4 mm ²) dla neutralny
przyłącza - zaciski	Połączenie na wkręty (ziemia) , 9 6...25 mm ² Wciskany (ziemia) , 63 1,5...4 mm ² (elastyczny) Wciskany (ziemia) , 63 6 mm ² (Szttywne lub elastyczne) Połączenie na wkręty (neutralny) , 18 6...25 mm ² Wciskany (neutralny) , 66 1,5...4 mm ² (elastyczny) Wciskany (neutralny) , 66 6 mm ² (Szttywne lub elastyczne)
opis opcji blokowania	Opcja przełącznika z kluczem
materiał obudowy	Część tylna: technoplastic and metal Obudowa: plastik techniczny Front plate: plastik techniczny Drzwi: metal
Masa produktu	25,530 kg
kolor	Obudowa: Biały (RAL 9003) Front plate: Biały (RAL 9003) Drzwi: Biały (RAL 9003)
Segment rynku	Budynki mieszkalne Małe budynki

Środowisko pracy

odporność ogniowa	Back plate: 850 °C zgodnie z IEC 60695-2-11 Obudowa: 750 °C zgodnie z IEC 60695-2-11 Front plate: 750 °C
stopień ochrony IP	IP40 with closed door
stopień ochrony IK	IK09 with closed door
kategoria przepięciowa	II
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C
Normy	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3
Znak jakości	IMQ

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	22,000 cm
Szerokość opakowania 1	63,600 cm
Długość opakowania 1	113,800 cm
Waga opakowania 1	22,960 kg
Jednostka miary opakowania 2	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	123,000 cm
Szerokość opakowania 2	80,000 cm
Długość opakowania 2	120,000 cm

Waga opakowania 2	241,600 kg
-------------------	------------

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zrównoważony rozwój

Etykieta **Green Premium™** to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO₂.

Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.

[Więcej informacji o produktach Green Premium >](#)

[Poradnik dotyczący oceny zrównoważonego rozwoju produktu >](#)



Materiały o niskim wpływie Przejrzystość RoHS/REACH

Wydajność zasobów

✓

Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content

21

Dobre samopoczucie

✓

Bez Svhc Reach

✓

Bez Toksycznych Metali Ciężkich

✓

Bez Rtęci

✓

Informacje Na Temat Zwolnienia Z Rohs

Tak

Certyfikaty i standardy

Rozporządzenie Reach	Deklaracja REACH
Europejska Dyrektywa Rohs	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Norma Rohs Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie Informacji O Wpływie Na Środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – Profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem