

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Spacial Obudowa wisząca S3D z płytą montażową ocynkowaną IP66 500x 400x 200mm

NSYS3D5420P

### Parametry podstawowe

|                               |                                                                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                | Spacial                                                                         |
| Nazwa produktu                | Spacial S3D                                                                     |
| Application                   | Wielozadaniowy                                                                  |
| Kategoria                     | Obudowa kompaktowa                                                              |
| Wysokość obudowy              | 500 mm                                                                          |
| Nominalna szerokość obudowy   | 400 mm                                                                          |
| Nominalna głębokość obudowy   | 200 mm                                                                          |
| Typ drzwi                     | Pełna                                                                           |
| Opis płyty montażowej         | Pełna                                                                           |
| Rodzaj płyty dławnic          | Standard                                                                        |
| Typ akcesoriów instalacyjnych | Montaż na ścianie                                                               |
| Elementy składowe urządzenia  | 1 korpus<br>1 płyta montażowa<br>1 drzwi z zamkiem<br>1 płyta dławika kablowego |

### Parametry uzupełniające

|                         |                                                                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Body type               | Korpus jednoczęściowy<br>Szyba w kształcie rynienki podwójnej grubości                       |
| Liczba drzwi            | Płyta czołowa: 1 drzwi                                                                       |
| Otwieranie drzwi        | Odwracalny/nawrotny (120 °)                                                                  |
| Typ blokady             | 3 mm zamek dwuprętowy                                                                        |
| Dostępność do działań   | Przód                                                                                        |
| Części wymiadowalne     | Drzwi zawiasami<br>Płyta przepustu kablowego Wkrętami<br>Płyta montażowa elementem mocującym |
| Materiał                | Obudowa: stal<br>Płyta montażowa: stal galwanizowana                                         |
| Wykończenie powierzchni | Obudowa: proszek epoksydowo-poliestrowy                                                      |
| Kolor                   | Obudowa: szary (RAL 7035)                                                                    |
| Normy                   | IEC 62208                                                                                    |
| Certyfikaty produktu    | UL<br>cUL<br>GL<br>LR                                                                        |

|               |           |
|---------------|-----------|
|               | DNV<br>BV |
| Masa produktu | 10,56 kg  |

### Środowisko pracy

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Stopień ochrony wg NEMA | NEMA 4X/13               |
| Stopień ochrony IK      | IK10 zgodnie z IEC 62262 |
| Stopień ochrony IP      | IP66 zgodnie z IEC 60529 |

### Jednostka opakowania

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1        |
| Wysokość opakowania 1          | 24,5 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 42,0 cm  |
| Długość opakowania 1           | 51,5 cm  |
| Waga opakowania 1              | 10,56 kg |
| Jednostka miary opakowania 2   | PAM      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 30       |
| Wysokość opakowania 2          | 170,0 cm |
| Szerokość opakowania 2         | 100,0 cm |
| Długość opakowania 2           | 120,0 cm |
| Waga opakowania 2              | 334,0 kg |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                           |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                                             |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                     |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                             |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych. |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                             |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                    |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

### Zalecane zamienniki