

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Odace Touch, ramka 4-krotna, podstawa biała, szklana biel

S52P808R

### Parametry podstawowe

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Range of product            | Odace                           |
| Nazwa gamy                  | Touch                           |
| Typ produktu lub komponentu | Ramka ozdobna                   |
| Liczba zespołów             | 4 zespoły                       |
| Kierunek instalowania       | Horizontal/vertical             |
| Odległość pomiędzy środkami | 71 mm                           |
| Type of frame               | Quadruple                       |
| Sposób pakowania            | Woreczek foliowy typu flow-pack |

### Parametry uzupełniające

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sposób montaż urządzenia        | Podtynkowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sposób mocowania                | Zatrzaskowo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Odcień koloru                   | Translucent white (RAL 9003)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Side color                      | Biały (RAL 9003)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wykończenie powierzchni         | Matowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Materiał                        | Akryl: veneer<br>Poliwęglan (PC): dekoracyjna pokrywa                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wysokość                        | 85 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Szerokość                       | 298 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Głębokość                       | 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Masa produktu                   | 0,0964 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Odporność na czynniki chemiczne | Resistant to alcohol (70 %)<br>Resistant to alcohol (96 %)<br>Resistant to A-Lactic Acid<br>Resistant to diluted quaternary ammonium<br>Resistant to diluted bleach<br>Resistant to diluted ammonia<br>Resistant to soapy water<br>Resistant to crystal cleaner<br>Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes<br>Resistant to hexane |

### Środowisko pracy

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Temperatura otoczenia dla przechowywania | -5...50 °C |
|------------------------------------------|------------|

|                                            |                                                           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | 5...45 °C                                                 |
| Normy                                      | 2006/95/EEC<br>UNE 20315-1-1<br>NF C 61-314<br>EN 60669-1 |
| Certyfikacja produktu                      | Aenor: 030/2205<br>LCIE: NF 603415A<br>N<br>NF            |
| Stopień ochrony IK                         | IK04                                                      |
| Stopień ochrony IP                         | IP21D                                                     |

Jednostka opakowania

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1        |
| Wysokość opakowania 1          | 1,0 cm   |
| Szerokość opakowania 1         | 8,5 cm   |
| Długość opakowania 1           | 30,0 cm  |
| Waga opakowania 1              | 98,0 g   |
| Jednostka miary opakowania 2   | BB1      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 7        |
| Wysokość opakowania 2          | 10,5 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 13,5 cm  |
| Długość opakowania 2           | 37 cm    |
| Waga opakowania 2              | 777 g    |
| Jednostka miary opakowania 3   | S04      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 70       |
| Wysokość opakowania 3          | 30 cm    |
| Szerokość opakowania 3         | 40 cm    |
| Długość opakowania 3           | 60 cm    |
| Waga opakowania 3              | 8,417 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                         |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                 |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |

Warunki gwarancji

|           |           |
|-----------|-----------|
| Gwarancja | 18 months |
|-----------|-----------|

Zalecane zamienniki