



system szyn zbiorczych, akcesoria Odstęp między osiami szyn 60mm, osłona końcowa do wsporników szyn zbiorczych do 8US1923-3AA01 3-bieg. lub do 8US1923-2AA01 3-bieg.

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Oslona końcowa do uchwytu szyny zbiorczej
wykonanie produktu	Akcesoria
Napięcie zasilania	
napięcie robocze przy AC wartość znamionowa	690 V
możliwość zastosowania	Uchwyt szyny zbiorczej 8US1923-3AA01 3-bieg. i 8US1923-2AA01 3-bieg.
Konstrukcja mechaniczna	
odstęp między środkami szyn	60 mm
masa netto	19,8 g
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	Test Certificates



EG-Konf.

[Confirmation](#)



UR



[Miscellaneous](#)

Marine / Shipping

other

Environment



PRS



RINA

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8US1922-1AC00>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8US1922-1AC00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8US1922-1AC00

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Ostatnia zmiana:

28.09.2021 

