

Plexo™ IP55

przyciski, łączniki czasowe



0707 32



0695 43



0696 36



0695 17



0695 34



0695 83 + 0695 91 + 0696 81

Pak.	Nr ref.	Przyciski 10 A IP55 – IK07
5 10 5	0696 30 0695 40 0707 30	Przycisk jednobiegunowy  ● Biały / Ecrú ● Szary ○ Biały – antybakteryjny
5 10	0696 31 0695 41	Przycisk przełączny NO/NC  ● Biały / Ecrú ● Szary
5 10 5	0696 32 0695 42 0707 32	Przycisk jednobiegunowy podświetlany  ● Biały / Ecrú ● Szary ○ Biały – antybakteryjny
5 10 5	0696 33 0695 43 0707 33	Przycisk jednobiegunowy z uchwytem etykiety Dostarczany z lampką 12 V~. Można go wyposażyć w lampkę 230 V~.  ● Biały / Ecrú ● Szary ○ Biały – antybakteryjny
5 5	0696 34 0695 44	Przycisk przełączny NO/NC z uchwytem etykiety Dostarczany z lampką 12 V~. Można go wyposażyć w lampkę 230 V~.  ● Biały / Ecrú ● Szary
5 5	0696 35 0695 45	Przycisk podwójny przełączny NO/NC  ● Biały / Ecrú ● Szary
5 5	0696 36 0695 46	Przycisk podwójny przełączny NO/NC podświetlany  ● Biały / Ecrú ● Szary
5 5	0696 04 0695 04	Łączniki czasowe podświetlane 230 V~ IP55 – IK05 Elektroniczne – 2-przewodowe. Wyposażone w podświetlenie. Czas regulowany od 25 s do 15 min. Obciążalność: – 1000 W dla żarówek, – 400 W dla halogenów, – 2300 W rezystancyjne (ogrzewanie), – 400 VA dla świetlówek, – 400 VA dla halogenów niskonapięciowych.  ● Biały / Ecrú ● Szary

Plexo™ IP55

sterowniki czasowe, łączniki na klucz, sygnalizacja

Pak.	Nr ref.	Sterowniki zmierzchowe IP55 – IK07
5	0695 17	Łącznik zmierzchowy Załączanie światła o zmierzchu i wyłączanie o świcie. Zestaw ze zintegrowanym elementem światłoczułym. Łącznik zmierzchowy 400 W Obciążalność: – 1400 W dla lamp żarowych. – 400 VA dla świetlówek. Czułość zadziałania: od 0,5 do 1500 luksów.  ● Szary
1	0696 17	Łącznik zmierzchowy 1400 W Obciążalność: – 1400 W dla lamp żarowych. – 400 VA dla świetlówek. Czułość zadziałania: od 0,5 do 1500 luksów.  ○ Biały
1	0695 34	Łączniki z kluczem 3 A – 250 V~ Ronis nr 455 Dostarczane z kluczem wymiwalnym we wszystkich pozycjach. 2 pozycje 2 zestyki NO, oznaczenie 0-I  ● Szary
1	0695 35	3 pozycje 2 zestyki NO, oznaczenie I-0-II  ● Szary
10	0695 83	Sygnalizacja IP55 – IK07 Wskaźnik Oprawa lampki E10 – 230 V~, (5 W w zestawie). Zaciski śrubowe. Może być wyposażony w klosz (patrz poniżej).  ● Szary / Biały
5 5 5 5	0695 88 0695 89 0695 90 0695 91	Klosz do wskaźnika  ○ Bezbarwny ● Zielony ● Pomarańczowy ● Czerwony