


3399 02



0205 82



0365 81



0373 01



0364 95

Pak.	Nr ref.	Wkręty do mocowania osłon
1	3397 00	Zestaw 100 wkrętów szybkiego montażu
1	3397 01	Zestaw 100 wkrętów 1/4 obrotu
1	3397 02	Zestaw 100 wkrętów

1	3397 21	Wsporniki listew przyłączeniowych Do rozdzielnic XL ³ S 630/4000
---	---------	---

1	3397 31	Zestaw wsporników poprzecznych Do rozdzielnic o szerokości 450 mm
1	3397 34	Do rozdzielnic o głębokości 400 mm
1	3397 35	Do rozdzielnic o głębokości 600 mm
1	3397 36	Do rozdzielnic o głębokości 800 mm
1	3397 30	Do przedziałów kablowych zewnętrznych

1	3379 80	Podstawy wsporników izolacyjnych szyn Do rozdzielnic 16-modułowych
1	3379 81	Do rozdzielnic 24-modułowych
1	3379 82	Do rozdzielnic 36-modułowych

1	3399 36	Zestawy montażowe wsporników izolacyjnych szyn Do budowy zestawów szyn zasilających Al lub Cu przy użyciu wsporników o nr ref. 3399 20/21/22/23/25/26/27
1	3399 37	Do zestawu szyn płaskich Cu 63 x 5
1	3399 38	Do zestawu szyn płaskich Cu 75–125 x 5
1	3399 39	Do zestawu szyn płaskich Cu 60 x 10
1	3399 39	Do zestawu szyn płaskich Cu (80–120) x 10
1	3399 40	Do zestawu szyn Al o profilu „C” (1600 A maks.)
1	3399 24	Do zestawu szyn podwójnych Al o profilu „C” (3200 A maks.)

1	3399 41	Kapturki izolacyjne nakrętek Zestaw 50 kapturków do nakrętek M8
1	3399 42	Zestaw 50 kapturków do nakrętek M10
1	3399 43	Zestaw 50 kapturków do nakrętek M12

1	3399 00	Wsporniki izolacyjne szyn Wspornik izolacyjny szyn Cu do 400 A
1	3399 01	Wspornik izolacyjny płaski szyn Cu do 400 A
1	3399 02	Wspornik izolacyjny szyn Al 630 A o profilu C
1	3399 03	Wspornik izolacyjny niski szyn Al 630 A o profilu C
1	3399 04	Wspornik izolacyjny płaski szyn Al 630 A o profilu C
1	3399 05	Wspornik izolacyjny płaski/niski szyn Al 630 A o profilu C
1	3399 06	Wspornik izolacyjny płaski szyn Cu do 800 A
1	3399 20	Wspornik izol. szyn Cu-Al równoległych (rozstaw 75 mm, dług. 400–450 mm, 1600 A)
1	3399 21	Wspornik izol. szyn Cu-Al równoległych (rozstaw 75 mm, dług. 600 mm, 1600 A)
1	3399 22	Wspornik izol. szyn Cu-Al równoległych (rozstaw 75 mm, dług. 800 mm, 1600 A)
1	3399 23	Wspornik izol. dodatkowy szyn Cu-Al równoległych (rozstaw 75 mm)
1	3399 24	Zestaw do łączenia wsporników izol. szyn Cu-Al równoległych 3200 A
1	3399 25	Wspornik izol. szyn Cu-Al równoległych (rozstaw 125 mm, dług. 600 mm, 3200 A)
1	3399 26	Wspornik izol. szyn Cu-Al równoległych (rozstaw 125 mm, dług. 800 mm, 3200 A)
1	3399 27	Wspornik izol. dodatkowy szyn Cu-Al równoległych (rozstaw 125 mm)
1	3399 29	Wspornik izol. szyn Cu równoległych (rozstaw 125 mm, dług. 800 mm, 4000 A)
1	3399 30	Wspornik izol. dodatkowy szyn Cu-Al równoległych (rozstaw 125 mm, 4000 A)
1	3399 31	Wspornik izol. szyn Al pod kątem (rozstaw 75 mm, dług. 400–450 mm)
1	3399 32	Wspornik izol. szyn Al pod kątem (rozstaw 75 mm, dług. 600 mm)
1	3399 33	Wspornik izol. szyn Al pod kątem (rozstaw 75 mm, dług. 800 mm)

1	0205 82	Uchwyty transportowe Zestaw 4 uchwyty Maksymalne obciążenie 340 kg/uchwyt
---	---------	--

20	0365 80	Kieszenie samoprzylepne na dokumentację Open – RAL 7035
20	0365 81	Wymiary zewnętrzne Wysokość (mm) 235 Szerokość (mm) 340 Wymiary wewnętrzne Wysokość (mm) 200 Szerokość (mm) 310 Głębokość (mm) 18

1	0365 82	Zamknięte – RAL 7035 Kieszeń plastikowa sztywna, IP50 Wymiary wewnętrzne: 324 x 120 x 18 mm
10	0097 99	Przezroczysta Kieszeń plastikowa elastyczna A4 – 305 x 220 mm

1	0373 84	Przyłącze do szyn Al 630 A Płyta przyłączeniowa do szyn Al
---	---------	--

20	0016 60	Pasek zaślepek RAL 9003 Możliwość odcięcia 1 lub 0,5 modułu. Szerokość 5 modułów.
20	3397 54	Możliwość odcięcia na dowolną długość. Szerokość 24 moduły.

10	3397 55	Uchwyty zatrzaskiwane do etykiet samoprzylepnych 24 moduły
10	3397 56	36 modułów

1	0373 01	Przyłączanie przewodów ochronnych Szyna mosiężna perforowana Do przewodów ochronnych. Montaż na wspornikach dostarczanych z obudową.
1	3397 57	Do rozdzielnic 24M
1	3397 53	Do rozdzielnic 36M
1	3397 53	Przewód do połączeń ekwipotencjalnych Długość 350 mm. Przekrój 6 mm ²

1	0364 94	Płyty Cabstop IP55 Płyty przepustów kablowych Płyta z trudnopalnego polipropylenu, RAL 7035. Nowoczesna konstrukcja pozwalająca na wprowadzenie przewodu bez potrzeby wiercenia otworów pod dławiki. Wprowadzenie przewodu poprzez wciśnięcie i przebicie membrany. Konstrukcja umożliwiająca uwalnianie przewodów. 2 sposoby montażu: – bezpośrednio na płycie przepustów kablowych rozdzielnic, – na powierzchni pełnej po zastosowaniu zestawu montażowego nr ref. 0364 98. Dostarczane z zaślepkami do uszczelnienia omyłkowo wykonanych otworów i narzędziem do uwalniania przewodu.
1	0364 95	Liczba przepustów Ø5 do 14 (mm) 13
1	0364 96	Liczba przepustów Ø14 do 24 (mm) 1
1	0364 97	Rezerwa -
1	0364 98	Bezpośredni montaż na płytach przepustów kablowych szaf Atlantic o szerokości (mm) 300

1	0364 94	Zestaw montażowy Zestaw do montażu płyt przepustów kablowych Cabstop. Umożliwia montaż 2 płyt Cabstop nr ref 0364 94 lub 95 oraz 0364 96 lub 97. Dostarczany wraz z wkrętami izolującymi. Zachowany stopień ochrony IP 55.
---	---------	--