



XL³ 400


wyposażenie rozdzielnic do aparatów mocowanych
na podstawie montażowej, dla DPX-IS 630⁽¹⁾ i DPX³ 630⁽¹⁾



0202 20



0203 20



0203 24

Pak.	Nr ref.	
		Podstawy montażowe do aparatów z przyłączem gniazdowym górnym
		Możliwość zamontowania dodatkowego wspornika TH 35. Montaż na profilach pionowych.
		Aparaty montowane w pozycji pionowej Umożliwiają montaż od 1 do 3 aparatów.
1	0202 07 ⁽¹⁾	Dla DPX-IS 630
1	0202 20 ⁽¹⁾	Dla 1 lub 2 DPX ³ 250 lub 1 DPX ³ 630 i DPX ³ 250 lub 1 DPX ³ 630 lub 1 DPX ³ 250 z blokiem rozdzielczym nr ref. 0374 00
1	0202 21 ⁽¹⁾	Dla DPX ³ 250 lub DPX ³ 630 w wykonaniu stacjonarnym w pozycji centralnej
1	0202 22 ⁽¹⁾	Dla 1 lub 2 DPX ³ 250 z zab. r-pr. lub 1 DPX ³ 630 i 1 DPX ³ 250 z zab. r-pr. lub 1 DPX ³ 630 lub 1 DPX ³ 250 z zab. r-pr. z blokiem rozdzielczym nr ref. 0374 00
1	0202 23 ⁽¹⁾	Dla DPX ³ 250 z zab. r-pr. lub DPX ³ 630 z blokiem różnicowoprądowym w pozycji centralnej
1	0202 24	Aparaty montowane w pozycji poziomej Dla DPX ³ 250 z zab r-pr. lub bez
1	0202 25 ⁽¹⁾	Dla DPX ³ 630 bez bloku różnicowoprądowego
		Oslony zamykane przez 1/4 obrotu, z możliwością plombowania
		Aparaty montowane w pozycji pionowej
		Dla DPX-IS 630 Wysokość 300 mm
		Dla DPX-IS 630 1 do 2 DPX ³ 250 lub 1 DPX ³ 630 i 1 DPX 250 lub 1 DPX ³ 630 lub 1 DPX ³ 250 z 1 blokiem rozd. nr ref. 0374 00
1	0203 07 ⁽¹⁾	Wysokość 400 mm
1	0203 20 ⁽¹⁾	Dla 1 DPX³ 250 lub 1 DPX³ 630 w pozycji centralnej Wysokość 400 mm
1	0203 21 ⁽¹⁾	Dla 1 DPX³ 250 i 630 z zabezpieczeniem r-pr. 1 do 2 DPX ³ 250 z zab. r-pr. lub 1 DPX ³ 630 i 1 DPX ³ 250 z zab. r-pr. lub 1 DPX ³ 630 z zab. r-pr. lub 1 DPX ³ 250 z zab. r-pr. z 1 blokiem rozd. ref. 0374 00
1	0203 22 ⁽¹⁾	Wysokość 600 mm
1	0203 23 ⁽¹⁾	Dla 1 DPX³ 250 lub 1 DPX³ 630 w pozycji centralnej z zabezpieczeniem r-pr. Wysokość 600 mm
1	0203 24	Aparaty montowane w pozycj poziomej Wysokość 200 mm dla 1 DPX ³ 250
1	0203 25	Wysokość 300 mm dla 1 DPX ³ 630

XL³ 400

wyposażenie rozdzielnic do montażu SPX

Pak.	Nr ref.	
		Wypożyczenie do montażu SPX na podstawie montażowej
		Podstawy montażowe
1	0202 44	Dla SPX 000 i SPX 00
1	0202 45	Dla SPX 1
1	0202 46	Dla SPX 2
		Wypożyczenie do montażu SPX na systemie szyn zbiorczych 60 mm⁽²⁾
		Zestaw montażowy
1	0202 48	Dla SPX 000 i SPX 00
1	0202 49	Dla SPX 1 i SPX 2
10	6052 46	Wspornik izolacyjny szyn zbiorczych 60 mm ⁽³⁾ Przystosowany do montażu szyn 12, 15, 20, 25, 30 x 5-10 mm Md = 4 Nm, Tmaks. = 120°C
		Oslony metalowe
		Dla SPX 000 Wysokość 300 mm. Oslabienia na 4 rozłączniki
1	0203 35	Dla SPX 00 Wysokość 300 mm. Oslabienia na 4 rozłączniki
1	0203 36	Dla SPX 1 Wysokość 400 mm. Oslabienia na 2 rozłączniki
1	0203 37	Dla SPX 2 Wysokość 400 mm. Oslabienia na 1 rozłącznik

(1) DPX³ 630 o maks. prądzie I_n = 400 A.

(2) Szyny zasilające należy zamówić oddzielnie.

(3) Do montażu rozłączników SPX na systemie szyn zbiorczych 60 mm.