

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Prima, gniazdo pojedyncze 2P, biały

WDE001000

Parametry podstawowe

Nazwa gamy	Prima
Typ produktu lub komponentu	Gniazdo zasilające
Opis standardu gniazda zasilającego	Bez styku uziemienia
Delivery form	Kompletny produkt
Cover plate color	Biały
Kind of terminals	Zaciski śrubowe

Parametry uzupełniające

Installation	Montaż natynkowy
Liczba gniazd	1
Prąd znamionowy	16 A w 250 V prąd przemienny (AC)
Terminal capacity	2 kabel (kable) 2,5 mm²
Wire structure	Elastyczny Szttywny
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	11 mm
Material of visible parts	PA6 FR850
Wykończenie powierzchni	Lśniący
Wysokość	61 mm
Szerokość	61 mm
Głębokość	31 mm
Masa produktu	0,049 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
--------------------	------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,000 cm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Szerokość opakowania 1	6,000 cm
Długość opakowania 1	6,000 cm
Waga opakowania 1	47,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	10,000 cm
Szerokość opakowania 2	18,500 cm
Długość opakowania 2	24,000 cm
Waga opakowania 2	585,000 g
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	2400
Wysokość opakowania 3	137,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	152,400 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki