

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Prima, przycisk "dzwonek" z podświetleniem, biały

WDE001015

Parametry podstawowe

Nazwa gamy	Prima
Typ produktu lub komponentu	Przycisk ze wskaźnikiem świetlnym
Delivery form	Kompletny produkt
Function	1-biegunowy przycisk
Cover plate color	Biały
Oznakowanie	Szybol dzwonka
Kind of terminals	Zaciski śrubowe

Parametry uzupełniające

Installation	Montaż natynkowy
Lampka podświetlenia	Podświetlenie przycisku
Prąd znamionowy	10 A w 250 V prąd przemienny (AC)
Terminal capacity	2 kabel (kable) 2,5 mm²
Wire structure	Elastyczny Sztywny
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	11 mm
Material of visible parts	PA6 FR850
Wykończenie powierzchni	Lśniący
Wysokość	61 mm
Szerokość	61 mm
Głębokość	35 mm
Masa produktu	0,059 kg

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	CE
Stopień ochrony IP	IP20

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Wysokość opakowania 1	3,5 cm
Szerokość opakowania 1	6,0 cm
Długość opakowania 1	6,0 cm
Waga opakowania 1	59,25 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	9,0 cm
Szerokość opakowania 2	18,0 cm
Długość opakowania 2	19,0 cm
Waga opakowania 2	684,0 g

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki