

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Rozdzielnice PrismaSet, drzwi pełne obudowy stojącej 33 modułowej IP30 300mm

LVS08284

Parametry podstawowe

gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT G
Typ produktu lub komponentu	Drzwi
Zgodność gamy	PrismaSeT PrismaSeT G kanał
dostarczane wyposażenie	drzwi uchwyt zamek kluczykowy (klucz 405) inny zamek i wkładka do osobnego zamówienia 3 zawias
type of door	Pełny
stopień ochrony IP	IP43 z drzwiami, daszkiem i uszczelką IP43 IP30 bez drzwii IP40 z drzwiami IP41 z drzwiami i daszkiem

Parametry uzupełniające

installation description	Koryto kablowe leżące na podłodze - width 300 mm
bok z otwieranymi drzwiami	Odwracalny/nawrotny
liczba blokad	3
door opening angle	130 °
liczba modułów pionowych (50 mm)	33
materiał obudowy	Uchwyt: poliamid Pokrywa ramki: blacha stalowa kształtowana
ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Wysokość	1680 mm
Szerokość	300 mm
Głębokość	33 mm
Masa produktu	6,48 kg
wykończenie powierzchni	Matowy Z teksturą
Kolor	Biały (RAL 9003)

Środowisko pracy

stopień ochrony IK	IK08 conforming to EN/IEC 62262
Normy	IEC 61439-2 IEC 61439-1

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
-------------------	--

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,000 cm
Szerokość opakowania 1	33,500 cm
Długość opakowania 1	174,500 cm
Waga opakowania 1	8,100 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAL
Ilość jednostek w opakowaniu 2	30
Wysokość opakowania 2	85,000 cm
Szerokość opakowania 2	120,000 cm
Długość opakowania 2	202,000 cm
Waga opakowania 2	268,000 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko

Profil środowiskowy produktu (PEP)

[Środowiskowy profil produktu](#)

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez tworzywa sztucznego	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Numer SCIP	5868427b-f1fb-44fa-a499-b68313ef1f4e
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Status bezhalogenowy	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów
Bez PCV	Tak
Bez krzemu	Tak


Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	Tak

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.