


Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Rozdzielnice PrismaSet, łącznik szyn miedzianych 10mm z Linergy 1600A

LVS04636

Parametry podstawowe

Gama produktów	Linergy
Gama produktów	Linergy
Typ produktu lub komponentu	Łącze
Nazwa produktu	Linergy LGY
Product name	PrismaSeT (PrismaSeT P) obudowa Linergy (Linergy LGY) szyna zbiorcza
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria montażowe
Normy	IEC 61439-2, obudowa wewnętrzna IEC 61439-1, obudowa wewnętrzna
Certyfikaty produktu	ASTA

Parametry uzupełniające

Akcesoria do rozdziału	szynoprzewód Linergy 10 mm szynoprzewód poziomy szynoprzewód pionowy
Opis biegunów	3P 4P
Installation description	Szafa rozdzielcza - width 400 mm
Dopasowanie do urządzeń	Compact: Stacjonarny NS630b...1000 - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NS1250 - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NS630b...1000 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NS1250 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NS630b...1000 - sterowanie: mechanizm silnika pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NS1250 - sterowanie: mechanizm silnika pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NS1600 - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NS1600 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NS1600 - sterowanie: mechanizm silnika pionowy instalacja Masterpact: Stacjonarny NT06...10 - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja Masterpact: Stacjonarny NT12 - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja Masterpact: wydłużać NT06...10 - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja Masterpact: wydłużać NT12 - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja Masterpact: Stacjonarny NT16 - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja Masterpact: wydłużać NT16 - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	1600 A
Masa produktu	1,52 kg
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Functional unit	400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1250 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośredni 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1250 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośredni 36

400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośredni 36
400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośredni 36
400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1250 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 3P 1 bezpośredni 36
400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1250 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 4P 1 bezpośredni 36
400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1600 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośredni 36
400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1600 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośredni 36
400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1600 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośredni 36
400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1600 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośredni 36
400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1600 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 3P 1 bezpośredni 36
400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1600 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 4P 1 bezpośredni 36
400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośredni 36
400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośredni 36
400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośredni 36
400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośredni 36
400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 3P 1 bezpośredni 36
400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 4P 1 bezpośredni 36
400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT06...10 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłączyć przednie przez adaptor 36
400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT06...10 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłączyć przednie przez adaptor 36
400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT12 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłączyć przednie przez adaptor 36
400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT12 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłączyć przednie przez adaptor 36
400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT16 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłączyć przednie przez adaptor 36
400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NT16 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłączyć przednie przez adaptor 36

Jednostka opakowania


Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,5 cm
Szerokość opakowania 1	10 cm
Długość opakowania 1	10 cm
Waga opakowania 1	1,143 kg
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	8
Wysokość opakowania 2	15 cm
Szerokość opakowania 2	30 cm
Długość opakowania 2	40 cm
Waga opakowania 2	9,414 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak

Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów
Warunki gwarancji	
Gwarancja	18 miesięcy

Wymiary



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Zalecane zamienniki