

Typ
Catalog No. Z-S48/4S
 100665

Abbildung ähnlich

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji			
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy	I _n	A	16
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu	P _{vid}	W	1.5
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu	P _{vid}	W	6
Robocza temperatura otoczenia min.		°C	-20
Robocza temperatura otoczenia maks.		°C	45

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Latching relay (EC000188)		
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Modułowa obudowa do szafek elektroinstalacyjnych / Przełącznik bistabilny impulsowy (ecI@ss10.0.1-27-14-23-06 [AFZ818015])		
Funkcja		Mechanical switch
Sposób montażu		Szyna DIN
Szerokość wyrażona liczbą modułów		2
Głębokość wbudowania		60
Liczba styków zwiernych		4
Liczba styków rozwiernych		0
Liczba styków przełącznych		0
Napięcie sterowania 1		48 - 48
Rodzaj napięcia sterowania 1		AC
Częstotliwość napięcia sterowania 1		50 - 50
Napięcie sterowania 2		0 - 0
Rodzaj napięcia sterowania 2		AC
Częstotliwość napięcia sterowania 2		0 - 0
Znamionowy prąd załączania		16
Zakres napięcia zasilającego		24 - 415
Rodzaj napięcia zasilającego		AC
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek		2024
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek		2500
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)		2500
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)		2500
Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6)		24
Obsługa ręczna		Tak