

## R 25-04 230V



## Specyfikacje

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| Numer katalogowy                                 | 002462350         |
| Opis                                             | R 25-04 230V      |
| Nazwa klasy                                      | Stycznik modułowy |
| Typ                                              | AC                |
| Wielkość                                         | 4p, 2-modules     |
| Liczba styków NC                                 | 4                 |
| Częstotliwość znamionowa (Hz)                    | 50/60             |
| Znamionowy prąd pracy Ie AC-1/AC-7a (A)          | 25                |
| Znamionowe napięcie robocze (V AC)               | 440V              |
| Znamionowe napięcie obwodu sterującego Uc (V AC) | 230V              |
| 0                                                |                   |

[Strona produktu online](#)

## Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)

## Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

|                                                                          |                       |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Klasyfikacja                                                             | EC001653              |
| Nazwa klasy                                                              | Stycznik instalacyjny |
| Znamionowe napięcie pracy                                                | 230...400V            |
| Znamionowy prąd pracy                                                    | 25A                   |
| Znamionowe napięcie sterujące                                            | 230...230V            |
| Rodzaj napięcia zasilania                                                | AC                    |
| Rodzaj napięcia sterowania                                               | AC                    |
| Liczba styków rozwiernych                                                | 4                     |
| Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek                               | 3000W                 |
| Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek                            | 1190VA                |
| Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)          | 2552VA                |
| Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą) | 1360VA                |
| Suwak do obsługi manualnej                                               |                       |
| Liczba modułów                                                           | 2                     |
| Głębokość wbudowania                                                     | 60mm                  |
| Możliwość dodatkowego wyposażenia                                        | 1                     |
| Stopień ochrony (IP)                                                     | IP20                  |

# Rysunek wymiarowy

**R25**

**165,150**

