

R 25-20 24V



Specyfikacje

Numer katalogowy	002463501
Opis	R 25-20 24V
Nazwa klasy	Stycznik modułowy
Typ	AC
Wielkość	2p, 1-module
Częstotliwość znamionowa (Hz)	50/60
Ilość styków zwiernych NO	2
Znamionowy prąd pracy Ie AC-1/AC-7a (A)	25
Znamionowe napięcie robocze (V AC)	440V
Znamionowe napięcie obwodu sterującego Uc (V AC)	24V
0	

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC001653
Nazwa klasy	Stycznik instalacyjny
Znamionowe napięcie pracy	230...400V
Znamionowy prąd pracy	25A
Znamionowe napięcie sterujące	24...24V
Rodzaj napięcia zasilania	AC
Rodzaj napięcia sterowania	AC
Liczba styków zwiernych	2
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek	3000W
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek	1190VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)	2552VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)	1360VA
Suwak do obsługi manualnej	
Liczba modułów	1
Głębokość wbudowania	60mm
Możliwość dodatkowego wyposażenia	
Stopień ochrony (IP)	IP20

