

rury sztywne Polam-Suwałki

rura sztywna RB Premium

■ Przeznaczenie

Rury z grupy RB Premium wytwarzane są z wysokiej jakości tworzywa, które nadaje im oryginalne parametry techniczne. Przeznaczone są do prowadzenia instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnątrz budynków, na tynk lub pod tynk, odznaczają się przy tym dużą dokładnością wykonania, co ma decydujący wpływ na efekt estetyczny wykonanej instalacji.

■ Parametry techniczne

- Samogasnące, nie rozprzestrzeniają płomienia.
- Zaprojektowane w oparciu o normy: europejskie: PN-EN 61386-1, PN-EN 61386-21, kod klasyfikacyjny 2221
- Wykonane wg normy ZN-LEGRAND-02:2014
- Odporność na zgniatanie: 320 N.
- Odporność na udu: 1J.
- Temperatura pracy minimalna: -5°C maksymalna: +60°C.
- Kolor: biały (RAL 9003).

■ Montaż

Rury RB Premium przeznaczone są do prowadzenia instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnątrz budynków, na tynk lub pod tynk. Zapewniają ochronę kabli i przewodów prowadzonych w ich wnętrzu. Wszelkie odgałęzienia wykonanych przy ich udziale instalacji powinny być wykonywane wyłącznie w obrębie puszek rozgałęźnych. Szeroki asortyment rur wraz z osprzętem pozwala na odpowiedni dobór rury, o parametrach odpowiadających potrzebom instalatora.



Nr ref.	Nazwa produktu (długość 3 m)	Średnica zewnętrzna (mm)	Minimalna średnica wewnętrzna (mm)	Przekrój wewnętrzny (mm²)	Ilość w opakowaniu (m)
3305 51	Rura sztywna RB Premium 16	16,0	14,2	158	60
3305 52	Rura sztywna RB Premium 18	18,4	16,3	209	60
3305 53	Rura sztywna RB Premium 20	20,0	17,6	243	45
3305 54	Rura sztywna RB Premium 21	20,4	18,0	254	45
3305 55	Rura sztywna RB Premium 22	22,5	20,1	317	45
3305 56	Rura sztywna RB Premium 25	25,0	22,4	394	30
3305 57	Rura sztywna RB Premium 28	28,3	25,5	510	30
3305 58	Rura sztywna RB Premium 32	32,0	28,8	651	30
3305 59	Rura sztywna RB Premium 37	37,0	34,0	907	21
3305 60	Rura sztywna RB Premium 40	40,0	36,4	1040	21
3305 61	Rura sztywna RB Premium 47	47,0	43,8	1506	21

■ Zastosowanie

Miejsce zastosowania	Zalecane	Niezalecane	Zabronione
Instalacje naścienne wewnętrzne	○		
Instalacje naścienne zewnętrzne		○	
Instalacje podtynkowe	○		
Ściany gipsowe	○		
Beton zalewany		○	
Beton wibrowany			○
Powierzchnie palne (drewno itp.)	○		