


Karta charakterystyki technicznej

Łuk 90° 60

Nr kat. 6043092



Łuk 90°, poziomy, do wszystkich typów koryt o wys. boku 60 mm.

Kształtka dostarczana jest w formie nieskręconej. Zawiera potrzebne materiały montażowe.




St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawowe

Nr kat.	6043092
Typ	RBL 90 610 FS RU
Wymiar	60x100
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	FS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	30,00 kg/100 szt.

Dane techniczne



Szerokość	100,00 mm
Wysokość burty	60,00 mm
Wymiar B	100,00 mm
Wygięcie (kąt)	90°
Wersja połączenia	zintegrowany łącznik
Model	Łuk sztywny
Grubość blachy	0,70 mm
Wymiar	60 x 100 mm
Odpowiedni do utrzymania funkcji	☐
Perforacja montażowa w dnie	☐
Rysunek otworów NATO	☐
Zmiana kierunku	poziomy
Stal nierdzewna, bejcowana	☐
Perforacja boczna	☐
Wykonanie szerokościopietosiowe	☐