

ECT8PT



Specyfikacje

Numer katalogowy	001101000
Opis	ECT8PT
Nazwa klasy	Rozdzielnica
Prąd znamionowy (A)	63
Napięcie znamionowe (V)	400
Sposób montażu	Natynkowa
Stopień ochrony IP	IP 40
Ilość modułów (w sumie/w rzędzie)	8 / 8
Rozmiar ramki (ilość rzędów)	1
Drzwi (materiał, kolor)	Tworzywo, transparentne
Cokół obudowy (materiał, kolor)	Tworzywo, biała
Ilość zacisków PE/N	8 / 8
Test rozżarzonym drutem (°C)	650
0	

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000214
Nazwa klasy	Szafka rozdzielcza
Sposób montażu	Montaż powierzchniowy
Liczba rzędów	1
Akcesoria do złączy przemysłowych	8
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Wysokość	236mm
Szerokość	215mm
Głębokość	102mm
Szyna DIN	1
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC	1
Kolor	Biały
Stopień ochrony (IP)	IP40

Rysunek wymiarowy

Surface mounted distribution board

type	Dimensions**					Pde*	Static load
	A	B	C	D	E		
ECT4PT/ECT4PO	235 mm	143 mm	98 mm	127 mm	46 mm	>10 W	520 g
ECT8PT/ECT8PO	236 mm	215 mm	102mm	107 mm	120 mm	>16 W	1040 g
ECT12PT/ECT12PO	236 mm	287 mm	112 mm	107 mm	180 mm	>25 W	1560 g
ECT18PT/ECT18PT	236 mm	396 mm	112 mm	107 mm	289 mm	>25 W	2340 g
ECT24PT/ECT24PO	361 mm	287 mm	112 mm	232 mm	180 mm	>30 W	1560 g
ECT36PT/ECT36PO	485 mm	287 mm	112 mm	357 mm	180 mm	>30 W	1560 g
ECT48PT/ECT48PO	652 mm	287 mm	112 mm	482 mm	180 mm	>35 W	1560 g
ECT2x18PT/ECT2x18PO	361 mm	396mm	112 mm	232 mm	289 mm	>30 W	2340 g
ECT3x18PT/ECT3x18PO	526 mm	396mm	112 mm	357 mm	289 mm	>35 W	2340 g
ECT4x18PT/ECT4x18PO	651 mm	396mm	112 mm	357 mm	289 mm	>40 W	2340 g

* Max. allowed power losses when Max. number of devices are installed

**Sizes are also valid for IT distribution boards DIDO-E MEDIA: ECT...MEDIA

