

Podstawa bezpiecznikowa do wkładek cylindrycznych

Typ
Catalog No.

Z-SHL/1
263883

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Fuse switch disconnecter (EC001040)		
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Rozłącznik, odłącznik obciążenia, przełącznik sterujący / Rozłącznik/odłącznik obciążenia z/bez bezpiecznika (ecI@ss10.0.1-27-37-14-01 [AKF058013])		
Version as main switch		Nie
Version as safety switch		Nie
Max. rated operation voltage Ue AC		230
Rated permanent current Iu		32
Rated operation power at AC-23, 400 V		0
Conditioned rated short-circuit current Iq		10
Rated short-time withstand current Icw		0
Suitable for fuses		Shape C1-C3
Liczba biegunów		1
With error protection		Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych		Połączenie śrubowe
Kierunek wprowadzenia kabla		Inne
Equipped with connectors		Nie
Do montażu na płycie		Nie
Suitable for front mounting		Nie
Suitable for busbar mounting		Nie
Type of control element		Inne
Position control element		Strona przednia
Motor drive optional		Nie
Wbudowany napęd silnikowy		Nie
Version as emergency stop installation		Nie
Degree of protection (IP), front side		IP20