

Karta charakterystyki technicznej

Rura aluminiowa bez gwintu

Nr kat. 2046003



Rura elektroinstalacyjna ze stali pancernej bez końcówki gwintowanej wg EN 61386-1, do ochrony mechanicznej kabli i przewodów. Ścianka wewnętrzna bez zadziorów.




Al aluminium

Dane podstawowe

Nr kat.	2046003
Typ	S20W ALU
Oznaczenie 1	Rura aluminiowa
Oznaczenie 2	bez gwintu
Wymiar	ø20, 3000mm
Materiał	Aluminium
Materiał skrót	Al
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	30 m
Waga	19,13 kg/100 m

Dane techniczne



Długość	3.000,00 mm
Wymiar D	20,00 mm
Wymiar L	3.000,00 mm
Wymiar M	M20
Wymiar t	1,20 mm
Instalacja natynkowa	☒
Wersja rur	szttywny bez gwintu
Instalacja betonowa	☒
Klasa wytrzymałości na ściskanie	trudny (klasa 4)
Wielkość:	20
Montaż w ścianie z płyty gipsowej	☒
Instalacja na drewnie	☒
Instalacja w gruncie	☒
Instalacja na wolnym powietrzu	☒
Instalacja maszyn i urządzeń	☒
Z mufą	☐
Powierzchnia polerowana	☐
Powierzchnia szorstkowana	☐
Zakres temperatur	-45,00 - 250,00 °C
Instalacja podpodłogowa (bitum, asfalt lany)	☒
Instalacja podpodłogowa (jastrych)	☒
Instalacja podtynkowa	☒

Karta charakterystyki technicznej

Rura aluminiowa bez gwintu

Nr kat. 2046003



Dane techniczne

Kod klasyfikacji dla rury elektrycznej wg normy

Kod klasyfikacji	44561
------------------	-------